

## 什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机

本网讯近日，经过鸭口公司全体干部员工半个月的辛勤努力，该公司东一下山综采工作面扩帮工作安全顺利完成，为下一步回收该面打下了坚实的基础。该工作面从月日零点班开始进行扩帮，此次煤壁扩帮任务公司安排由综掘一队担任主力，综采一队进行协助工作。

为了安全如期的完成这项工作，公司党政领导高度重视，先后多次深入现场查看，并且每班安排生产科室负责人进行蹲点留守跟班。由于综采工作面断层面积大，矸石多，加之工作面支架，溜子老化给扩帮工作带来诸多困难，在两队人员严格执行《煤矿安全规程》和《综采工作面煤壁扩帮安全技术措施》的同时，担任主攻的综掘一队干部职工发扬煤矿工人特有的能吃苦能战斗精神，合理安排人员，抓紧工时利用，在顶板破碎处，压力大的地方，严格执行敲帮问顶制度，每台支架顶部都铺网严密，并用板皮进行背顶刹帮，保证了不出现空顶，清除了安全隐患。综采一队员工则认真负责，扮演好了自己的协助角色，每班指定专人负责协调现场管理，对存在的不足提出整改意见，为实现煤壁安全扩帮工作提供了有效的保证。

一扩帮管理规定(一)中路柱支设规定扩帮前必须严格按措施规定的柱距支设一排木中路柱，扩帮打够两排锚杆后，再按措施规定的柱距及时支打第二排单体中路柱。

## 扩帮是什么

中路柱的支设质量要求：必须支在实底上，且要支实背紧，木中路柱顶底背楔不能超过两个，单体中路柱必须使用合格的柱帽。(三)锚杆(索)规定割够一排后，要在临时支护下及时支打锚杆，锚杆的间排距必须符合措施规定，误差不超过00mm，且要升紧达到规定的锚固力，顶锚杆打不起不能进行下段作业；钢筋钢带要伸直拉展，不得有弯曲，钢筋钢带的接头处必须打锚杆压紧。

锚索要按规定的间排距及时支打，锚索不得出现不接顶槽钢不按规定方向布置，更不得由于锚杆(索)不合格或支打不及时造成塌顶或冒顶的现象。锚索要按规定的间排距及时支打，锚索没有及时打起或没有接顶槽钢不按规定方向布置，都属于锚索不合格。(五)奖惩规定施工队组完成了一个工作面的扩帮任务后，经生产安监等有关人员验收合格，矿对队长书记各奖励元，技术员跟班队干工长副工长各奖励00元。如果存在严重的质量问题，经验收不合格，矿除了对队组进行不低于万元的罚款外，什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机还要对队长书记技术员副队长工长副工长进行处罚，同时队组什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机还必须在规定的时间内将扩帮遗留的问题及时处理好。扩帮过程中，如出现所支设中路柱柱距大没有背紧楔柱帽不合格，每查住一根不合格的中路柱要处罚跟班队干工长副工长及施工人员每人元；中路柱不按措施规定及时支设，造成工作面切巷扩帮时控顶面积大，甚至局部顶板塌落或冒顶的，要处罚队长书记10000元；属于技术员没有贯彻清楚措施的，罚技术员元；同时罚跟班队干工长副工长每人元。工作面扩帮过程中由于没有按要求的质量标准铺联网，造成撕网漏矸等现象又没有及时补联好时，除必须补联好外，每查住一处什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机还要处罚跟班队干工长副工长每人050元。

工作面扩帮所打锚杆(索)没有按规定的排间距布置，钢筋钢带没有压紧出现弯曲或没有压住钢带头，锚杆(索)没有接顶或没有达到规定的拉扭矩的，除了必须修整好外，每查住一处处罚队长书记技术员副队长工长副工长元。

工作面扩完帮后没有达到规定的宽度或高度时，除了必须继续扩够宽高度外，每查住一处处罚队长书记技术员副队长工长副工长0元。顶锚杆每有一处超规定的间排距，或每有一根外露超长欠扣和没有升紧达到规定的锚固力，处罚跟班队干工长副工长施工人员各元。二拆架巷管理规定(一)铺联网规定综采工作面未采距停采线0米开始铺联网，先铺三茬单网，从机头第一架开始，网与网短边相接。交错双层网的联接要求必须按规定的错距联好，不得出现拉架扯网或顶板来压将顶网扯破，甚至由于漏矸造成顶锚杆(索)失效不接顶。要求锚杆托平金

## 什么是打砂,什么是扩帮,什么是拉砂机

属网，上好钢带和托板，锚杆的间排距必须符合措施规定，误差小超过mm，且要升紧达到规定的锚固力，顶锚杆打不起不能进行下段作业；钢筋钢带要伸直拉展，不得有弯曲，钢筋钢带的接头处必须打锚杆压紧。(四)奖惩规定施工队组完成了一个工作面拆架巷的施工任务后，经生产安监等有关人员验收合格，矿对队长书记各奖励元，技术员跟班队长工长副工长各奖励00元。

工作面做拆架巷所打锚杆(索)没有按规定的排间距布置，钢筋钢带没有压紧出现弯曲或没有压住钢带头，锚杆(索)由于漏矸造成不接顶或没有达到规定的拉扭矩的，除了必须修整好外，每查住一处处罚队长书记技术员副队长队长副工长元。工作面做拆架巷后没有达到规定的宽度或高度时，除了必须继续做够宽高度外，每查住一处处罚队长书记技术员副队长工长副工长元。来源：本站整理;更新日期：--作者：网友推荐&nbsp;煤矿里面巷道起底，巷道补柱，巷道扩帮是什么意思？具体点。巷道起底就是把巷道中间鼓起的部分铲平；巷道补柱就是顶板有冒顶隐患而采取的支撑圆木做法；巷道扩帮就是影响进出车辆或运输等而把巷道两边的煤向里铲增加巷道宽度的说法。这样矿山可由小到大先富后贫先易后难，并使矿山初期建设速度加快，经济效益明显改善，由于矿山在过渡期剥离洪峰值往往很高，导致矿山设备供电人员及成本陡增，给生产管理带来很多不利因素。

(二)接滚石平台当采用陡帮扩帮作业时，一般每隔~m高度应布置一个接滚石平台，其宽度为~m，以防止扩帮滚石威胁下部正常采剥作业。(三)分区扩帮扩帮剥离与正常剥离应分区作业，如在同一区段应交错作业，根据扩帮高差大小不同，水平错开距离一般应大于m。(六)辅助设备设计应考虑配备必要的辅助设备，如前装机推土机等，用于扩帮作业的辅助作业，清理道路边坡碎石等。二穿孔工作及安全管理穿孔工作是露天矿山开采的首要工序，其工作好坏，直接影响矿山的爆破采装和运输工作。

穿孔工作一直是我国露天开采工作的薄弱环节，自从世纪年代末开始使用牙轮钻以后，穿孔工作才获得了新的进展。在我国，目前露天开采中使用的穿孔设备主要有牙轮钻潜孔钻钢绳冲击式穿孔机凿岩台车等，其中牙轮钻使用最广，潜孔钻机次之，钢绳冲击式穿孔机已逐渐淘汰，凿岩台车在某些特定条件下使用。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/UmTjShiMeIYkQt.html>