

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



露天采石场各项操作规程

二采场台阶高度水平坡面角，必须适应采剥装运设备条件，达到下列要求：机械开采时按设备性能确定台阶高度，但一般不超过米人工开采时，台阶高度不得大于 m_0 。

机械作业安全（装载机挖掘机）机械作业安全（装载机挖掘机）操作规程一使用装载机挖掘机等设备时，必须先检查各部件是否完好无损松脱。五注意日常的保养与维修，机车要经常清洁卫生，每年进行一次检修和年审，严禁无证或者非机动车驾驶员驾驶，严禁机车上搭乘人员。

八发生伤亡事故时，全体职工必须参加救护，保护现场，及时向矿山管理人员报告，将伤者尽快送往医疗单位抢救治疗。四装卸作业：发动机的水温及润滑油温度达到规定值时方可进行全负荷作业，当水温油温超过 k （ k ）时方可作业，否则会损坏发动机。在架空管线下作业，铲斗起升时应注意不要碰到上方的障碍物，在高压输电线路下面作业时，铲斗露天采石场各项操作规程还应与输电线保持足够的安全距离。铲斗落地和升起操作不得过猛；平台的起动回转停止等操作应缓慢平稳；卸料时，铲斗不得经越或停留在运输车辆驾驶室的上方，铲斗不得与车辆的任何部位接触。作业前必须戴好工作帽，穿好工作服工作鞋等劳动防护用品，必要时应穿绝缘鞋和戴绝缘手套；检查工具测量仪表和防护用具是否完好。

露天采石场

凡裸露的导线绝缘损坏的导线在未确定是否带电情况下，一律按有电处理；凡裸露于电器外的接头，应及时包以绝缘，并置于人不易触及的位置。

如确需带电操作时，必须采取安全措施（如人应站在绝缘板上，或穿绝缘鞋戴绝缘手套等，）并且有专人监护，以防发生事故。检修或维护工作中断后，再次开始工作前，必须重新检查电源是否断开，所作的措施有无变动，并验明无电后方可重新开始工作。动力配电箱的闸刀开关，禁止带负荷拉开；带电装卸熔断器时，要戴防护目镜和绝缘手套，必要时使用绝缘夹钳，站在绝缘垫上。各种用电设备线路回路的配制和安装，必须遵守电气设备安装标准；临时用电设备和线路的敷设必须向有关部门申报批准后方可实施，并应符合临时线路安装的有关规定。

当有人触电时，如在开关附近，应立切断电源；如附近无开关，应尽快用干燥木棍等绝缘物体打断导线或挑开导线，使之脱离触电者，绝不能用手去接触触电者。

开机前，对设备所有固件运转件及连接件应作全面仔细检查，验明全系统已具备安全生产条件后，方可发出警报，按操作程序进行开机。设备运转过程中，应密切注视卸料口有无异物，特别是超标准大块石料金属件（如铲牙钻头钻杆履带板）等卸落，如发现立停止喂料，及时处理。

进入破碎机内检查或处理问题时，必须待破碎机完全停止后，通知电工停电，挂好“检修严禁合闸”安全警示牌；确认已完全切断电源后，检修人在现场将设备的紧停开关断开，然后才可进入破碎机内，同时必须有专人在破碎几口外作安全监护。皮带运转时，禁止触摸皮带及其露天采石场各项操作规程转动部件，禁止皮带上跨（可从人行过梯上通过），发现有杂物需拣出，应停机拣出，不得在运转过程中处理。

设备转动部位（如飞轮联轴节皮带轮等）的防护罩不得随便拆除；若检修需拆除的，检修完毕一定要恢复原状。严禁将氧气瓶乙炔发生器靠近热源和电闸箱；并不得放在高压线及一切电线的下面；切勿在强阳光下暴晒；应放在操作工点的上风处，以免引起爆炸。四周应设围栏，悬挂“严禁烟火”标志，氧气瓶乙炔气瓶与焊割炬（也称焊割枪）的间距应在 m 以上，特殊情况也应采取隔离防护措施，其间距也不准少于 m ，同一地点有两个以上乙炔发生器，其间距不得小于 m 。移动时，应旋上安全帽，禁止拖拉滚动或吊运氧气瓶；禁止带油脂的手套搬运氧气瓶；转运时应用专用小车，固定牢靠，避免碰撞。

不得将橡胶软管放在高温管道和电线上，或将重物或热的物件压在软管上，更不得将软管与电焊用的导线敷设在一起。安装减压器时，应先检查氧气瓶阀门接头不得有油脂，并略开氧气瓶阀门出气口，关闭氧气瓶阀门时，须先松开减压器的活门螺丝（不可紧闭）。

检查焊（割）炬射吸性能时，先接上氧气软管，将乙炔软管和焊割炬脱开后，可打开乙炔阀和氧气阀，再用手指轻按焊炬上乙炔进气管接口，如手感有射吸能力，气流正常后，再接上乙炔管路。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/ZKy4LuTianaDPH4.html>