

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mx i

型号NLD-测量范围产品简介：河北昊宇仪器设备有限公司自行研发的NLD-水泥胶砂流动度测定仪水泥电动跳桌主要用于水泥胶砂流动度试验。石家庄市域历史悠久，所辖国家历史文化名城正定自古为河朔重镇，西柏坡为中国革命圣地，石家庄于年成为全国第一个由解放军解放的大城市，孕育了新中国的雏形。石家庄交通便利，为铁路高铁枢纽城市；现已成为市区城市人口规模万（年）的全国特大城市之京津冀都市圈第三极核心城市，全国重要的医药纺织工业中心城市，重要的现代服务业和生物产业基地之华北重要商埠。济宁永旺工程机械现在推出FYLQ豪华版手扶式双钢轮压路机，此款机器采用国外先进技术，原装进口液压马达，进口液压变量泵，无级变速，双驱行走，自重kg，振动力可达吨，前轮可液压转向，配备前进后退手柄及左右转向按钮，工人一只手可完成此款机器的操作，就是这么方便，省时省力。结构：本机由机架及个运输轮，传动部分，主风机重力分离台吸风机吸风道筛箱等组成，移动方便灵活，更换筛网方便性能良好。专供！该机外形美观，结构紧凑，移动方便，除尘除杂效率明显，能耗低，使用简便可靠等优点，且筛网可根据用户要求任意调换，河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mx i适用于不同的物料品种。该粮食机的外形尺寸：本机优点：机器的清理筛为三层筛底，先经过前筛的初次筛分把粮食中的灰尘等清理过去，再有主力风机进行出料前的最后风选清理，清理后再有设在最前端的小型抛粮机进行远距离抛射，最终达到清理霉变的粮食及粮食中含有的小石子！该机解

决了其他粮食筛分机筛分过后输送的麻烦。该机省去了不必要的输送机设备的投资，占地小，移动方便，便于维修！是粮食收购站养殖场等行业的好帮手！本机在原清选筛分机基础上多加一道吸尘装置，对改善劳动环境，减少粮食毛皮粉尘污染起到很好效果。主要技术参数：台面尺寸：米米米震动台频率：次/分振幅：-mm电机功率：.5千瓦V同时供应各种规格的磁磁力振动台SjD型强制式单卧轴混凝土搅拌机本机河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi适用于建筑科研不口建筑公司及混凝土构件单位试验室，可搅拌普通混凝土和轻质混凝土，也可用到其河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi行业试验室对不同物料进行搅拌。主要技术参数：进料容量：升出料容量：升最大出料容量：升搅拌均匀时间：秒搅拌轴转速：转 / 分电动机功率：.千瓦电源电压：0伏外形尺寸：0X0X0mmUJZ-型砂浆搅拌机用于建筑工程大专院校科研质检部门等作墙体粉面材料及砖砌墙用砂浆强度试验的搅拌机，也河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi适用于人造大理石厂家面料及其河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi粉末状材料的作业。

河北振动

主要技术参数：搅拌叶转速（顺时）r/min搅拌筒转速（逆时）60r/min搅拌筒容量：5L搅拌筒内径：80x50mmHVC-型混凝土拌合物维勃稠度仪本仪器是测定砼拌合物的维勃稠度值。主要技术参数：震动频率Hz电机：千瓦V空载振幅：mHJ-型混凝土快速养护箱本仪器河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi适用于施工现场，预制构件科研等单位作混凝土快速养护，河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi可通过不同加速养护法预测出天天令期砼抗压，抗折强度，是砼质量控制不可缺少的专用设备。主要技术参数：箱内尺寸：mm工作压力：V电热功率：单组Kw计Kw控温范围：0 - 00 可放试模：00组0000组HC-L砼含气量测定仪本仪器河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi适用于集料粒径不大于0mm，含气量不大于0%有塌落度的混凝土拌和物中的含气量，符合交通部发布9 - 0 - 0 < 公路工程水泥混凝土试验规程 >（JTJ0 - 9）的全部规定，该测定方法符合GBJ - 8标准。HQP-型混凝土切片机该机广泛用于建筑工程质量检验公路工程质量检测取芯法取出芯样的锯切工作，也可用于建筑施工中异型砖的锯切工作。主要技术参数：锯切试件直径：70mm锯切试件长度：-0mm主轴转速：00r/min电机额定功率：.Kw锯片直径：00mm电动锯石机本机是自动全封闭式金刚石切割机，用于切割水磨石天然石混凝土制品陶瓷耐火砖等非金属材料及管材。轻便（比同类产品省力/）灵活价廉不需电源易掌握按钮采用拉伸工艺不易脱落指针易于调节摩擦力，是适合现场使用的无损检测的首选仪器。河北振动水筛,河北振动砂台,河北振动磨mxi适用于工矿企业科研院所和高等院校从事工业检测失效分析科学研究教学实验和新产品开发及各种测量之用。

主要技术参数：最大容积：LLL搅拌机转速：r/min骨料最大粒径：mm搅拌叶与筒的间隙：-mmHZ-型混凝土钻孔取样机该机是采用汽油发动机为动力(进门原机)，并配备了人造金刚石薄壁钻头。

振动筛河北

主要用于公路机场港口码头大坝等混凝土沥青路面检测设备，本机能取深度毫米，主要在高等级公路能取混凝土石灰石基础等，进行抗压抗折试验。主要技术参数：最大钻孔取芯直径：mm最大钻孔取芯深度：mm功率：3KW
主轴转速：-1r/min机器重量：KG外形尺寸：mmHZ-型多功能砼钻孔取芯机用于建筑工程公路机场港口码头大坝等混凝土工程，该机采用一机多用，既可以钻孔取芯又可以将芯样切割磨平大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的工程检测仪器。主要技术参数：最大钻孔取芯直径：mm最大钻孔取芯深度：mm电机功率：2KW电压：V最大切害(磨平)直径：mm最大切害(磨平)高度：mm切害(磨平)方向：横向锯片(磨头)材料：人造金刚石TM-
型混凝土弹性模量测定仪主要用于测定混凝土棱柱体或圆柱体试件的静力受压弹性模量。主要技术参数：千分表量程：~?上下环中心距：5?试件尺寸：?SY-型混凝土压力泌水仪主要用于骨料粒径不大于4?的混凝土拌合物压力泌水测定。

主要技术参数：压力表最大量程Mpa缸体活塞直径?净重?HMP-型混凝土磨平机该机磨销试件质量达到CECOYBJ-8钻取芯样测定混凝土抗压强度技术规程，对试件磨平的质量要求，因此被广泛应用于现场采取芯样的试件磨平工作。防闭塞装置（仓壁振动器）LZF系列防闭塞装置BZF防闭塞装置CZ仓壁振动器ZF仓壁振动器CBZ仓壁振动器ZFB仓壁振动器。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/mfnhHeBeihPJ79.html>