生产颗粒活性炭的设备

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

生产颗粒活性炭的设备

二特点：l三边封四边封背封l可自动完成制袋计量下料封合分切计数同时可根据客户要求配置打印批号等功能。l包装材料：聚丙烯／聚乙烯，铝箔／聚乙烯，涤纶／镀铝／聚乙烯，尼龙／增强型聚乙烯，纸／聚乙烯，茶叶滤纸等。四技术参数：制袋尺寸宽（W）：-（mm）长（L）：-(mm)包装速度-bag/min计量范围-/-ml电源V/HZ/KW气源．-．mpa耗气量．m/min整机重量KG外型尺寸（长宽高）898mmDXDFZ粉类全自动包装机主要特点制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于毫米。技术参数型号DXDFZ（旋转切刀）电源/功率V/VHZKW计量范围-ml制袋尺寸长-mm宽-00mm包装速度-袋/min机器尺寸6mm机器重量kg包装材料各种复合膜材料包装材料直径《0mm链传斗式全自动包装机主要特点制袋系统采用步进电机细分技术，制袋精度高，误差小于毫米。速度快,精度高，采用可调式容杯计量,使用印有光电标记的包装材料可获得完整的商标图案技术参数型号DXDKZ（旋转切刀）电源/功率V/VHZ36KW计量范围-ml/-00ml制袋尺寸长-mm宽-00mm包装速度-袋/min机器尺寸580mm机器重量0kg包装材料各种复合膜材料包装材料直径《0mm产品特点通过更换容积杯来满足不同计量的包装，使产品的包装既可靠又实用。结构简单计量精度高操作灵活计量大小通过调整量杯高度改变量杯的容积来实现，灌装速度可以调整机箱你内的皮带变速装置。朋友是夏天的风，当你酷热时给你清凉；朋友是秋天的菊，当你孤独时为你开放；朋友是冬天的火，当你寒冷时给你温暖。

生产颗粒活性炭的设备

磷酸法开发的可在-%目前我们国内尚未有颗粒脱色用活性炭的标准，一般地说，活性炭的脱色能力可以用糖蜜值或者亚甲基蓝值表示。在此活化过程中，巨大的表面积和复杂的孔隙结构逐渐形成，而所谓的吸附过程正是在这些孔隙中和表面上进行的。

根据IUPAC的定义，活性炭的孔隙的半径大小可分为：大孔半径nm过渡孔半径～nm微孔半径nm活性炭的表面积主要是由微孔提供的，微孔的孔隙容积一般为～vml/g,孔隙数量约为个/g，全部微孔表面积约为～0m/g,通常以BET法计算。

活性炭从表观上分主要有两种：粉状活性炭粒度在-50微米之间粒状活性炭有不定型颗粒状和挤压成型柱状颗粒两种，粒度在-mm之间活性炭的吸附可分为物理吸附和化学吸附。

必须指出的是，这些被吸附的杂质的分子直径必须是要小于活性炭的孔径，这样才可可能保证杂质被吸收到孔径中。这也就是为什么我们通过不断地改变原材料和活化条件来创造具有不同的孔径结构的活性炭，从而生产颗粒活性炭的设备适用于各种杂质吸收的应用。活性炭不仅含碳，而且在其表面含有少量的化学结合功能团形式的氧和氢，例如羧基羟基酚类内脂类醌类醚类等。这些表面上含有地氧化物或络合物可以与被吸附的物质发生化学反应，从而与被吸附物质结合聚集到活性炭的表面。取一个典型的例子：水处理过程中活性炭可以与水中的亚氯酸盐发生反应使亚氯酸盐变成氯离子形式，从而达到去除水中亚氯酸盐的目的，使水不再有令人反感的味道和气味。

化学法是用氯化锌或磷酸等化学品为活化剂，针对的原料主要为木屑；物理法是选用水蒸气或二氧化碳等为活化剂，针对的原料为煤木材果壳等。以下是两种活化方法的工艺流程：本帖最后由资料员于--编辑活性炭产品的性能指标可分为物理性能指标化学性能指标吸附性能指标。主要化学性能指标有：PH值灰分水分着火点未炭化物硫化物氯化物氰化物硫酸盐酸溶物醇溶物铁含量锌含量铅含量砷含量钙镁含量重金属含量磷酸盐等。主要吸附性能指标有：亚甲蓝吸附值碘吸附值苯酚吸附值四氯化碳吸附值焦糖吸附值硫酸奎宁吸附值饱和硫容量穿透硫容量水容量氯乙烷蒸汽防护时间ABS值等。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/oMfbShengChanamd5N.html