

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 爆破chengben,爆破四邻距离,爆破管理制度

三实施权限和实施主体《民用爆炸物品安全管理条例》第条规定，申请从事爆破作业的单位，应当按照国务院公安部门的规定，向有关人民政府公安机关提出申请。

六申请材料根据《民用爆炸物品安全管理条例》第三十二条第一款规定，申领爆破作业单位许可证应当提交下列材料：申请报告申请表，经办人有效身份证件；独立法人资格证明材料；爆破作业属于合法的生产活动证明材料；民用爆炸物品专用仓库验收报告；安全管理人员仓库管理人员和具备国家规定执业资格的爆破作业人员资格证件原件复印件；安全管理制度岗位安全责任制度；爆破作业专用设备表。江苏省政府第一章总则第一条为了严格管理民用爆炸物品，预防爆炸事故的发生，防止反革命分子和其他犯罪分子利用爆炸物品进行破坏活动，保障社会主义建设的顺利进行和人民生命财产的安全，根据《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》，参照国家有关规定规程，结合本省的实际，特制定本细则。第二条本细则所称民用爆炸物品，是指非军用的下列爆炸物品：（一）爆破器材，包括各类炸药雷管导火索导爆索非电导爆系统，起爆药和爆破剂。第三条新建爆破器材的生产工厂，必须由其主管部门报请省国防科学技术工业办公室（以下简称省科工办），会同省公安厅等有关部门审查同意，报兵器工业部批准；然后持批准文件和产品说明书四邻距离图平面布置图建筑结构图工艺流程图安全设施图，向所在地地市公安局申请；经审查符合《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例

例》《民用爆破器材工厂设计安全规范》和本细则，新建工厂要向县市工商行政管理部门申请筹建登记，领取“筹建许可证”后，方准施工。验收合格报兵器工业部领取企业凭照后，向市县公安机关领取《爆炸物品安全生产许可证》，并向所在县市工商行政管理局办理开业登记手续，领取营业执照，方准生产。第四条改建扩建爆破器材生产工厂时，必须事先经省科工办报兵器工业部批准和所在地县市公安机关以及有关部门许可，方可施工。

竣工后，经其主管部门会同省科工办和省公安厅以及有关部门检查验收，符合本细则和有关技术规范的，方准投产。第六条生产储存爆炸物品的工厂仓库，应当建在远离城市的偏僻地区，禁止设在城镇和居民聚居的地方及风景名胜区。厂库建筑与周围的水利设施铁路公路航道桥梁隧道高压输电线路通讯线路输油管道等重要设施的安全距离；厂库的平面布局耐火等级生产工艺流程，以及消防防爆防雷等安全设施，都必须符合《民用爆破器材工厂设计安全规范》及国家有关规定，在规定的安全距离内，不得进行爆破作业。

第七条现有生产储存爆炸物品的工厂仓库的设置不符合国家规定的，分别由省市县人民政府负责召集有关部门和单位，认真研究，限期解决。第八条在本细则公布前已经从事生产储存销售运输使用爆破器材的单位，没有办理或者不符合本细则规定的，均应依照本细则的规定，补办批准手续。第二章组织领导第十一条各级政府和生产储存使用爆炸物品的主管部门负责领导本地区本系统内爆炸物品的管理工作，其职责是：（一）组织贯彻上级有关爆炸物品管理的条例规定和指示。第十二条各生产储存销售运输使用爆炸物品的单位，要有一名主要领导人负责安全工作，其职责是：（一）贯彻执行国家和上级有关部门颁发的条例细则规则。第十三条生产储存销售运输使用爆炸物品的单位，必须制订安全管理制度和安全操作规程，建立安全岗位责任制，教育职工严格遵守，并配备相应的保卫和安全技术人员。第十四条爆破员保管员安全员押运员（以下简称“四员”）要选择政治可靠，责任心强，身体健康，熟悉爆炸物品性能和安全常识，有一定文化的人员担任，并由当地公安机关审查，经考试取得合格证件后，方可作业。第三章爆破器材的生产第十五条国家对爆破器材的生产实行严格管制，在国家的统一规划下，合理布局，归口管理，按照国民经济发展的需要有计划地组织生产。第十六条生产爆破器材工厂的厂房建筑必须符合国家有关安全规范的规定，并根据所生产爆破器材的种类和性能，设置相应的通风降温防潮防火防爆避雷等安全设施，车间内必须设有适当的“太平”出口。第二十一条建造爆破器材仓库，必须持有县市以上主管部门审查同意的文件及设计说明书仓库四邻距离图建筑结构图安全设施图，向所在地县市安全机关申请，经审查批准后，方准动工建造，竣工后经验收合格，领取《爆炸物品储存许可证》，方准储存。

## 四邻距离

第二十三条炸药雷管库房或储存室（炸药储量少于十吨，雷管少于三万发）的设置要求：（一）仓库区外部的四邻距离（见表二）。（四）防护土围：仓库设防护土围时，其高度不低于屋檐，顶宽不小于米，底宽不小于高度的.倍，单坡屋面以低檐计算土围高度。

防护土围的边坡须稳定，其坡度根据不同的土质材料确定，在取土困难时，土围的内坡脚处须砌筑不高于米的挡土墙，土围外坡脚须砌筑不高于米的档土墙。第二十四条爆炸物品应由保管员负责保管，其职责是：（一）严格遵守爆炸物品管理规定，值班时坚守岗位，不酗酒，不私自找人替班。第二十五条储存爆破器材仓库储存室的安全管理必须做到：（一）严格执行“三专三严五双六对头”制度。专库储存专车运输专人保管；严格制度严格手续严格管理；双把锁双本帐双人管双人领双人用；购进库存发出领用退回销毁与帐目要符合。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/pvqUBaoPotLU5M.html>