山东石子油石好还水石好

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

山东石子油石好还水石好

地面水泥砂浆地面室内m第二节现浇水磨石楼地面项目编码P项目名称现浇水磨石楼地面项目特征垫层材料种类厚度；找平层厚度砂浆配合比；防水层厚度材料种类；面层厚度水泥石子浆配合比；嵌条材料种类规格；石子种类规格颜色；颜料种类颜色；图案要求；磨光酸洗打蜡要求计量单位m工程量计算规则按设计图纸尺寸以面积计算。扣除凸出地面构筑物设备基础室内铁道地沟等所占面积，不扣除间壁墙和m以内的柱垛附墙烟囱及孔洞所占面积。门洞空圈暖气包槽壁龛的开口部分不增加面积工程内容基层清理；垫层铺设；抹找平层；防水层铺设；面层铺设；嵌缝条安装；磨光酸洗打蜡；材料运输释义一名词解释(一)项目名称水磨石：用水泥(普通水泥白水泥或彩色水泥)色石渣水和着色剂按比例配制成的砂浆，经浇筑抹平养护硬化后用磨具将表面磨光而成的一种人造石材。水磨石面层：用水泥石子浆铺筑，石子用方解石花岗石破碎成粒，有～mm5～mm2～mm之分，规格要求较严。

在铺设水磨石面层前，应先用：水泥砂浆做找平层，并在找平层上嵌玻璃条或铜条，将面层分成方格，然后铺水泥石子浆。彩色水磨石面层如采用国产颜料，用普通水泥时，颜料用量按石子浆水泥用量的%计算；用白水泥时，颜料用量按石子浆水泥用量的%计算。水磨石地面：又称磨石子地面，是在水泥砂浆或混凝土垫层上，按设计要求分格并抹水泥石子浆，凝固硬化后，磨光露出石渣。图水磨石地面水磨石地面要求分层制作，面层

山东石子油石好还水石好

材料为：.5或：水泥石子浆，石子要中等硬度，颜色美观。

图预制水磨石地面a)地面b)楼面现浇水磨石楼地面：在水泥砂浆或混凝土垫层上，按设计要求分格镶嵌嵌条，并浇筑一定厚度的水泥石子浆，硬化后磨光露出石渣并经补浆细磨酸洗打蜡，成水磨石面层。

图现制水磨石地面a)首层b)楼层(二)项目特征嵌条：水磨石面层铺设前应在找平层按设计要求分格或图案，设置铜条铝条或玻璃条，用水泥稠浆在嵌条的两边予以埋牢。打蜡：用川蜡g，煤油g，放在桶里熬到℃(冒白烟)，用时加松香水g，鱼油g调制，将蜡包在薄布内，在面层上薄薄涂一层，待干后，用钉有细帆布(或麻布)的木块装在磨石机的磨盘上进行研磨，直到光滑洁亮为止。地板蜡：用于水磨石地面表面抛光后做保护层，使用中蜡液的配合比为：川蜡：煤油：松香水：鱼油＝：～：：0.。

扣除凸出地面构筑物设备基础室内铁道地沟等所占面积，不扣除间壁墙和m以内的柱垛附墙烟囱及孔洞所占面积。

门洞空圈暖气包槽壁龛的开口部分不增加面积工程内容基层清理；垫层铺设；抹找平层；防水层铺设；面层铺设；嵌缝条安装；磨光酸洗打蜡；材料运输释义一名词解释(一)项目名称水磨石：用水泥(普通水泥白水泥或彩色水泥)色石渣水和着色剂按比例配制成的砂浆，经浇筑抹平养护硬化后用磨具将表面磨光而成的一种人造石材。水磨石面层：用水泥石子浆铺筑，石子用方解石花岗石破碎成粒，有～mm5～mm，～mm之分，规格要求较严。图C水磨石地面水磨石地面要求分层制作，面层材料为：5或：水泥石子浆，石子要中等硬度，颜色美观。图C预制水磨石地面(a)地面(b)楼面现浇水磨石楼地面：在水泥砂浆或混凝土垫层上，按设计要求分格镶嵌嵌条，并浇筑一定厚度的水泥石子浆，硬化后磨光露出石渣并经补浆细磨酸洗打蜡，成水磨石面层。图C现制水磨石地面a)首层b)楼层(二)项目特征嵌条：水磨石面层铺设前应在找平层按设计要求分格或图案，设置铜条铝条或玻璃条，用水泥稠浆在嵌条的两边予以埋牢。

矿物颜料：水泥中掺入的颜料应采用耐光耐碱的矿物颜料，其掺入量宜为水泥用量的%～%，或由试验确定，同一彩色面层，应使用同厂同批的颜料。石粒：应采用坚硬可磨的白云石大理石等岩石加工而成，石粒应洁净无杂物，其粒径除特殊要求外，宜为～mm。

原文地址：http://jawcrusher.biz/ptsb/wxv1ShanDongMrGUc.html