

怎么把膨润土制成活性白兔

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



怎么把膨润土制成活性白兔

浸出工序产生的混合油和湿粕中均含有一定量的溶剂，在浸出混合油脱溶湿粕脱溶过程中，产生含有一定量溶剂的不凝结气体（尾气），如果不加以控制，会对周围环境造成一定的影响。

通常采用冷凝冷却的方法处理浸出湿粕脱溶混合油汽提等工序产生的混合蒸汽，使混合蒸汽中的有机溶剂冷凝冷却成液体进行回收。锅炉排放的大气污染物目前我国油脂加工企业均采用燃煤锅炉提供生产过程中所需的蒸汽，锅炉在燃煤过程中将会产生 SO_2 以及粉尘等大气污染物，对环境造成污染。粕冷却和脱臭工序产生的异味大豆粕烘干和精炼油的脱臭工序中，部分有机化合物在高温条件下被蒸出，产生异味。通常油脂脱色工序主要采用油重%~%活性白土进行吸附脱色，根据脱色所用工艺和设备的不同，脱色后废白土一般含有0%~%油脂。根据研究表明，从废白土中回收的油脂可作为化工及饲料原料，经及时处理得到的油脂也可食用，回收废白土中的油脂可采用压榨法水溶法和溶剂浸出法等。一般采用漂洗的办法分酸，每次加水量约为物料的倍左右，充分搅拌后沉降)-小时，去除上清液，漂洗-次，使最终漂洗液的PH值达-可。

固液分离及干燥洗涤后的浆料中含有大量的水，采用抽滤或者离心的方式脱水，用电热恒温干燥箱烘干，一般温度在左右，时间-小时。

怎么把膨润土制成活性白兔

原文地址：<http://jawcrusher.biz/ptsb/xFBiZenMeMNqMO.html>