

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



## 上海矿石粉碎机械有限公司

粉碎速度快，全封闭，杜绝粉尘飞扬的缺点，是圆盘偏心转动粉碎机的更新换代产品。上海矿石粉碎机械有限公司适用于煤炭矿山水泥电力化工进出口商品检验部门，快速粉碎各种试样。DF-电磁矿石粉碎机技术参数进料粒度：mm出料粒度：小于目不过筛可进行实验分析装料量：克左右工作时间：小于分钟电源：0VHz工作电流：A重量：公斤外形尺寸：0mm该仪器经水泥矿山油脂化工等单位使用，及国家水泥质量监督检验中心的试用，证明性能优良，是理想的制样粉碎机，现有国家水泥质量监督检验中心监制，在全国范围内推广应用。

每次磨样数量分为通用型和特殊型，通用型根据国家标准克左右的规定，实际可装样至克左右，0g左右最佳，DF-型是通用型，特殊规格可根据用户需要特殊加工，目前生产的小规格主要是DF-型。

先放料管试样料太多料太少颗粒太大未装料管再用料斗放入将杯盖盖在料杯上，注意杯盖上的O型密封圈是否良好。机器工作至预定时间就停止工作，这时可关上开关，打开盒盖，旋松螺母，戴上手套将料杯取出，料杯取出后，将杯盖放入样品盘的一角，使试样与料管一起倒入样品盘内。DF-电磁矿石粉碎机注意事项电压应符合要求，电压过低会使继电器吸合不好，且烧坏，应立关闭电源。

本机料杯一般不用水冲洗，但有些用户习惯用清水冲洗，必须特别注意，水冲洗后应立放入烘箱烘干，以免生

锈。或先用石英砂或矿渣预磨，以清理粉碎装置，这些方法在特别严格的测试场合也许是必要的，但预磨的物料也不能太多太少，且用秒至秒的时间就足够了。干燥箱之工作温度可由室温+ 起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。-A远红外高温干燥箱工作室尺寸（mm），系列干燥箱，远红外加热新技术制造，不锈钢内胆，最高加热温度 ，俗称电焊条烘箱。

该泵可用于空调，制冷设备的修理，医疗仪器的抽吸装置，印刷机械，真空包装，真空吸塑，理化实验及需要真空环境的小型装置等各种真空作业用。电热恒温鼓风干燥箱系列是新一代产品，采用了最新颖的数字显示仪表进行测温，控温灵活，准确，清晰直观。DZF-真空干燥箱真空干燥箱技术参数：型号：DZF-真空度：pa工作电压：v消耗功率KW控温范围-2温度波动度工作室尺寸：45MM外形尺寸：6050mm真空干燥箱用途概述：上海矿石粉碎机械有限公司适用于工矿企业大专院校科研院所等单位的实验室在真空条件下对物品进行干燥灭菌热处理之用。

-HA强制对流干燥箱工作室尺寸：mm，HA系列强制式空气对流干燥箱采用强制式鼓风及合理按置高性能发热元件和科学分布热空气对流孔的方法，能使箱内温度最大限度达到均匀，最佳效果状态下箱内各点的均匀度可高达 ，可与日本，台湾，德国等地的干燥箱媲美。

DHG-A立式鼓风干燥箱技术参数：型号AAAAA电源电压VHZVHZ控温范围 ~ 温度波动 跟踪报警+ 消耗功率000W00W20W40W工作尺寸（mm）333443476000000800800备注：A表示全数字控温；S表示不锈钢内胆用途概述：供各工矿企业科研单位大专院校实验室，干燥烘焙熔蜡灭菌之用。DHG-A台式鼓风干燥箱型号DHGDHGDHGDHGDHG电源电压VHZ控温范围 ~ 温度波动 跟踪报警+ 消耗功率W0W0W0W0工作室尺寸（mm）22227370434370424用途概述：供各工矿企业科研单位大专院校实验室，干燥烘焙熔蜡灭菌之用。-A电热恒温干燥箱工作室尺寸（mm），-A电热恒温干燥箱最高温度均匀 。该仪器经水泥矿山油脂化工等单位使用，及国家水泥质量监督检验中心的试用，证明性能优良，是理想的制样粉碎机，现有国家水泥质量监督检验中心监制，在全国范围内推广应用。DF-电磁矿石粉碎机首选上海雷韵试验仪器制造有限公司产品概述 利用电磁吸力原理，驱动料管迅速将物料打碎成细微状态的新型制样粉碎机。

矿浆浓度：%-0%左右矿浆粒度：mm过滤样品重量：大盘成饼干重不超过00克，小盘成饼干重不超过0克。

型号PE × 应用领域颚式破碎机广泛应用于矿山冶炼建材公路铁路水利和化学工业等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/B1bwShangHaipz5FY.html>