

免责声明：上海矿山破碎机网: <http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



最新型建筑材料

“新型建筑材料”，简称新型建材，是区别于传统的砖瓦灰砂石等建材的建筑材料新品种，行业内将新型建筑材料的范围作了明确的界定，据产业洞察网了解，新型建筑材料主要包括新型墙体材料新型防水密封材料新型保温隔热材料和装饰装修材料四大类，中国最具投资价值的六大类新型建材分别是：新型建材之一：建筑陶瓷薄板建筑陶瓷薄板，简称PP板，是一种由黏土和其最新型建筑材料无机非金属材料，经成形经200度高温煅烧等生产工艺制成的板状陶瓷制品。建筑陶瓷薄板作为国家“十一五”科技支撑计划重大项目，广东某陶瓷企业积极响应国家提倡建设节约型环保型社会的号召，牵头攻关，以其雄厚的研发实力，成功地突破核心技术难题研发出了节能环保的“pp板”。“pp板”为解决我国陶瓷砖生产高速发展带来的资源能源紧张等问题，采用了最新的工艺技术，通过减少单位面积建筑陶瓷的原料用量，节约了天然矿产资源，降低了生产能耗，减少包装运输成本，同时在保持建筑陶瓷的功能特性的前提下，降低了建筑装饰的重量，具有较好的经济和社会效益。最新型建筑材料所具有节能环保减排的特点不仅符合国家产业政策和国民经济可持续发展要求，而且符合国际市场使用“绿色环保建筑材料”的发展趋势。“pp板”的研发成功对于陶瓷行业是一个突破性的发展方向，是打破行业宿命的革命性产品，把建筑陶瓷产业由粗放产业推向精细产业，具有深远的历史意义。其厚度仅毫米，采用了薄法施工，其粘结层厚度也只有毫米，整个铺贴厚度不到毫米，所以使用最新型建筑材料能使房屋空间

相应变大，又使建筑物负重变轻，而且在装饰大面积建筑物的视觉效果上气势宏大，具有常规陶瓷砖无法比拟的优势。

为了尽快让节能环保的建筑陶瓷薄板迅速走向市场，带来切实的社会效应和经济效益，由建设部质检总局牵头，参照蒙娜丽莎PP板产品的各项性能及施工工程中的实践经验，蒙娜丽莎集团主负责起草该类产品国家标准。

材料特点：全球首创的“薄轻大”无机陶瓷薄板，既秉承无机材料的优势性能，又摒弃石材水泥制板金属板等传统无机材料厚重高碳的弊端。新型建材之二：天然无水粉刷石膏无水型粉刷石膏是一种高效节能，绿色环保型建筑装饰装修内墙抹灰材料，具有良好的物理性和可操作性，使用时无需界面处理，落地灰少，抹灰效率高节省工时抹灰综合造价低，可有效防止灰层空鼓开裂脱落，具有优良的性价比。大特点产品原材料为地球贮存丰富的硬石膏天然材料，无需煅烧能量消耗低，无毒无味环保安全，是一种优良的绿色环保建材产品。实验表明，该产品是理想的防火材料，能有效的阻止火焰的蔓延，防火能力可达个小时以上，具有出色防火性能。，在墙体不同基材连接处与墙体转角处应先粘贴玻纤网布，搭接宽度不就从相接处起两面三刀边不小于mm。

新型建筑材料

新型建材之三：液体壁纸液体壁纸属于水性涂料，液体壁纸同传统涂料一样抗污性很强，同时具有良好的防潮抗菌性能，不易生虫，不易老化。液体壁纸也俗称壁纸漆，顾名思义就是装饰效果像壁纸的一种漆，是传统涂料与壁纸产品的发展物，且两者优点兼容。近几年来，壁纸漆产品开始在国内盛行，受到众多消费者的喜爱，成为墙面装饰的最新产品，是一种新型的艺术装饰涂料。壁纸漆不仅克服了乳胶漆色彩单一无层次感，而且又具有乳胶漆易施工，寿命长的优点和墙纸图案精美，装饰效果好的特征，是集乳胶漆与墙纸的优点于一身的高科技产品。采用这种产品一次性施工就能保持十五年以上风格各异如丝似绸的超群效果,产品有印花滚花夜光变色龙浮雕五大产品系列，几百种图案供顾客选择。液体壁纸的制作与环保所有的平面墙上都可以施工，无需对墙面刮白，墙面上刷一层液体壁纸专用的底漆，然后用模具将各种图案印在墙面，模具为不同图案的镂空纱网，第二层的壁纸漆就通过镂空纱网而印在墙面上。新型建材之四：轻质干挂式外墙保温装饰挂板系统采用干挂式安装工艺，利用铆固件，将凡美保温装饰复合板与建筑外墙有机联结一体，一次性完成外墙保温装饰与防水功能。

具有轻质高强保温隔音防水抗震等优良的性能，便于运输，易于施工，速度快，工期短，占地面积小，有利于工业化施工。主要应用于各类建筑的围护外墙及内隔墙；活动房屋；原有工业与民用建筑的加层，宾馆饭店桑

拿KTV包厢各种钢结构厂房隔断各种办公室内隔断加层等。另我厂生产实心质轻墙板隔音隔热非燃烧强度高抗冲击防火性好无辐射,可锯钉钻施工方便快捷。能有效地提高建筑空间的利用率,增加使用面积,减轻建筑物的自重,是多层(高层)框架结构建筑最理想的非承重内墙体。

公司生产的轻质复合墙体板主要原料,配以硫铝酸盐快凝水泥化工助剂,脱模剂,填充剂,通过立模式轻质墙板机浇注而成。该墙板具有重量轻,强度高,防火,防潮,保温,隔声,可锯刨,施工安装快捷,无污染,安装无裂缝等特点,广泛应用于办公,商务,居民楼房的分户分室,走廊,厨房等内部隔墙,也可用于各种临时用房,快装房屋的外部用墙,可减轻建筑物重量,增加建筑物使用面积,是当前替代粘土砖的理想墙体。

轻质复合墙体板具有质量轻,保温隔热性好,安装简便,施工速度快等优点,将成为我国新型墙体材料发展的主导产品,是墙改发展的必然趋势,我国新型墙材发展的总体要求是由粘土质向非粘土质;由实心墙体向空心墙体,由小块墙体向大块墙体,由重质墙体向轻质墙体,由湿法作业向干法作业方向发展。本项目生产的墙板正是轻质,大块,空心,利废,节能,环保,工艺简单,性能优异,成本低,施工效率高,完全符合墙体材料的发展方向。

能有效地提高建筑空间的利用率,增加使用面积,减轻建筑物的自重,是多层(高层)框架结构建筑最理想的非承重内墙体。质轻采用高强水泥等材料发泡制成,加上%的抽空率,面密度在kg/m左右,这样不仅有效的减少建筑物的自重,同时可减少基础和经济投入,又便于施工和运输。防火性能采用物理发泡形成的闭孔结构,胶凝材料特殊的分子结构使板材具有良好的防火性能,更不会产生有毒气体,耐火极限达到小时以上。精确度高采用模具生产,科学的生产工艺使产品具有高度精确性,拼缝精确,而且易于加工,可锯,可钻,可刨,可镂线槽,改变了以往砖墙埋线困难的局面。墙体坚固采用高强水泥等材料和大量纤维制成,强度较高,加上板的连接处采用凹凸槽方式连接,竖向板缝连接处和整面墙体粘铺玻璃纤维网,形成的墙体具有一定的承载能力。隔音性佳单层(mm)厚度隔声量为分贝,双层隔声量为2分贝,是具有隔音和吸音双重效果的优质板材。可调节湿度具有自呼吸功能,当室内潮气过大时,墙体可吸收潮气;室内干燥时墙体可释放水分,起到调节室内空气湿度的作用,对人的呼吸系统起到保护作用。

,施工便捷具有先进科学的安装方式,施工采用整板安装方式,使用专用安装构件,在施工中无须门窗过梁,无须门窗框安装混凝土砖块,解决了砖块施工的烦琐工艺节约了成本,缩短了施工工期。绿色环保在生产,运输中不产生任何污染,能量消耗低,在施工和拆迁中基本无建筑垃圾,解决了建筑材料垃圾的处理及社会提倡的再生资源和环保问题。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/IqTYZuiXinjV8sx.html>