

## 雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D

本机占地面积小成套性强用途广操作简单维修方便性能稳定成品过筛率高是粉磨行业获利极好的理想设备。公司先后引进了美国德国日本澳大利亚等国家的先进技术和工艺，建立了国际先进的生产线和一流的现代化检测基地，并成立了磨粉机器研究中心，致力于磨粉机的技术改进和不断创新。公司以科学的管理，精益求精的制造工艺，勇于创新的制造理念，一流的检测和质量控制手段，造就高品质的产品，奠定鸿程机械在中国磨粉机制造行业的领先地位。

鸿程机械主要生产：R系列磨粉机，HCM系列超细粉磨粉机，HC纵摆系列细粉磨粉机，颚式破碎机系列细碎破碎机日产 - 吨成套选矿设备等几大系列产品。其中R系列磨粉机，既摆式磨粉机（雷蒙磨粉机）包括R713R30R316R316BR318RSR515S等几种规格及加压加强型）。企业技术力量雄厚，各种计量检测手段齐全，已通过ISO：国际质量体系认证，产品远销印度越南印尼马来西亚老挝埃及等国家和地区，在国内外市场均享有较高的声誉。

鸿程投身磨粉设备制造行业几十载，丰富的经验和高新技术应用，以及鸿程人追求卓越，不断创新的精神，使我们的产品能最高程度的让客户满意；此外，公司拥有一支经验丰富技术精湛的销售服务队伍和完善的销售服

务网络，为客户提供热忱的售前售后服务和专业的技术支持。

## 雷蒙磨粉机

磨机下部有电机带动内部磨棍与磨盘旋转将需磨物料粉碎或研磨，通过进风口的风将成品物料吹起，磨机内部上部有分离器，可将粗细粉进行分离，然后经由通过磨机的风由出风口带出收集。

悬辊式雷蒙磨其型号有R181521152152714271014R011121RR及R是适应中小型矿山化工建材冶金耐火材料制药水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机，产量能耗均达到国家标准，居国内先进水平，备受各行业用户的好评。该机的风选气流是在风机磨壳旋风分离器风机内循环流动作业的，所以比高速离心粉碎机粉尘少，操作车间清洁环境无污染。

一用途和雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D适用范围：本机广泛雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D适用于重晶石方解石钾长石滑石大理石石灰石白云石莹石石灰活性白土活性炭膨润土高岭土水泥磷矿石石膏玻璃保温材料等莫氏硬度不大于级，湿度在%以下的非易燃易爆的矿产化工建筑等行业多种物料的高细制粉加工，R型雷蒙磨粉机成品粒度目范围内任意调节，部分物料最高可达目。

雷蒙磨工作时将大块状原材料破碎到所需的进料粒度后，由斗式提升机将物料输送到储料仓，然后由电磁振动给料机均匀地送到主机的磨室内，进入到磨室内的物料被铲刀铲起进入磨棍与磨环之间被研碎鼓风机将空气从分流盘吹入研磨室，把粉碎粉末送到分析室经过由调速电机通过传动装置带动旋转的分析叶轮的分选，大颗粒物料落回磨室重新研磨合格的细粉末随气流进入成品旋风集粉器，与空气分离后，从卸料口排出为成品。其位于磨棍下端，铲刀与磨棍同转过程中把物料铲起抛喂入磨棍磨环之间，形成垫料层，该料层受磨棍旋转产生向外的挤压力将物料碾碎，由此达到制粉目的。四雷蒙磨的安装调试（一）雷蒙磨安装前的准备事项雷蒙磨运行现场雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D还未安装时，应妥善保管，外露表面须涂上防锈油脂并避免日晒雨淋，以防机体生锈进水，要建立保养制度。厂房和基础应根据雷蒙磨安装基础图尺寸应有足够的高度和安装位置，雷蒙磨基础应采用高标水泥并须埋有钢筋方能浇基础，并予埋穿线管或电缆沟。雷蒙磨从出厂到使用时间超过个月者，对主机中心轴系统传动装置磨棍装置分析机油池等应清洗检查，清洗检查完毕后应对各部件加入足够的润滑油。

（二）首先将传动装置底座吊入坑内填平，注意控制好一定高度，然后用水平仪校正上端平面A，同时将传动装置安装在A面上度用螺栓固定。安装前应在底座下端平面与水泥基础接触处和地脚螺栓连接间垫上橡胶防震

垫（见图），然后用框形水平仪校正底座B平面，校正点为交叉十字线四点，同时调正两半联轴器CD，其不同轴度应小于毫米，EE不平行度不得大于0.毫米，EE之间隙应保持在-毫米内。(三)雷蒙磨调试（空运转试机）空负荷运转试机，在无负荷试机前，应将磨辊装置用网丝绳抱轧牢，避免磨辊与磨环接触冲击，然后主机空运转试机不少于小时；主机运转时应平稳，箱体内油温不得超过，温升不超过。鼓风机应空载开机，待运转正常后再加载，然后观察其运转平稳，无异常噪音和振动滚动轴承最高温度不得超过，温升不得超过。

负荷运转试机时间不少于小时，雷蒙磨工作正常后整机无异常噪音，各管道连接处无漏风现象，经试机后再次把各紧固体拧紧，可投入正常使用。R0626润滑系统表六雷蒙磨粉机使用注意事项为使雷蒙磨粉机粉机正常，应制定设备设备保养安全操作制度方能保证雷蒙磨粉机长期安全运行，同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。

雷蒙磨粉机的磨辊装置使用时间超过小时左右重新更换磨辊时，对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗，对损坏件应及时更换，加油工具可用手动加油泵和黄油枪。雷蒙磨粉机使用一段时间后,应进行检修同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理，磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查，看是否有松动现象，润滑油脂是否加足。型号,R,R,R,雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D适用物料矿石金刚砂硅灰石，石膏，硬质高岭岩，长石，陶土，重晶石，膨润土，石墨，透闪石应用领域广泛应用于方解石，大理石，石灰石，硅灰石，石膏，硬质高岭岩，长石，陶土，重晶石，膨润土，石墨，透闪石生产能力雷蒙磨粉机4R3016,雷蒙磨粉机4R3216D适用物料矿石应用领域非金属矿制粉脱硫石灰粉高炉喷吹煤粉矿山微粉生产及粉煤灰综合利用等生产能力-900进料粒度毫米应用领域该机主要用于重晶石方解石钾长石石灰石滑石白石石膏等。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/Y6eYLeiMengb482K.html>