

井下开采设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



井下开采设备

详细要求见招标文件上海宝华国际招标有限公司（以下简称招标机构）受宝钢集团新疆八一钢铁有限公司（以下简称买方）委托，就其蒙库铁矿万吨井下矿开采工程项目所需的下列货物进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。招标货物名称数量技术规格和资金来源货物名称：蒙库铁矿万吨井下矿一期水平以上矿石回采。

详细要求见招标文件交货地点和交货时间交货地点：项目现场交货时间：合同期限为完成蒙库铁矿万吨井下矿一期水平以上矿石回采，中标后首次签订的采矿合同期限为五年，期间承包人满足发包人要求的，期满后续签。宝华招标网(<http://baosteelbidding.com/>)可同时提供我公司的招标项目信息（邀请招标除外），有兴趣的投标人可以查看。购买招标文件时间：年月日时分起到年月日时分止（每天9 - 11，13-16，节假日除外）。开标地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路好西部酒店五楼会议室第二步开标时间：年月日时分（北京时间）。

开标地点：中国上海宝山区牡丹江路号宝山宾馆北楼会议室对投标人的资格要求：蒙库铁矿00万吨井下矿开采工程投标人资质等级：具备矿山工程施工总承包壹级及以上且安全生产许可证经审查合格，具有在过去年完成个及以上总投资不低于000万元的矿建及采矿生产项目，并具有相应的井下矿山生产能力。

投标单位项目经理资格要求：具有承接类似施工及管理经验的项目不少于两个，专科以上学历，专业工作年限

年及以上。当提升容器或平衡锤超过正常卸载（罐笼为进出车）位置，米时，使提升设备自动停止运转，同时实现安全制动。第一百八十一条提升机控制系统，除满足正常提升要求外，井下开采设备还应满足下列运行工作状态；（一）低速检查井筒及钢丝绳，运行速度不得超过每秒，米；（二）调换工作中段；（三）低速下放大型设备或长材料，运行速度不得超过每秒，米。第一百八十七条安全制动装置的空动时间（自安全保护回路断电时起至闸瓦刚接触闸轮或闸盘止），不得超过，秒。双筒卷扬机在调整卷筒的位置时，应在无负荷（不提升人员及物料）情况下进行，制动装置作用在一个卷筒上的制动力矩，不得小于该卷筒所悬挂重量（空容器重量和钢丝绳重量之和）形成的静旋转力矩的，倍。第一百八十九条当提升设备的制动装置进行安全制动时，其安全制动的减速度，下放重物时不小于，米/平方秒提升重物时不大于米/平方秒。第一百九十条盘式制动器的闸瓦与制动盘的接触面积，必须大于%；应经常检查调整闸瓦与制动盘的间隙，并保持在毫米左右，但不得大于毫米。第一百九十一条多绳摩擦提升系统，两提升容器的中心距小于主导轮直径时，应装设导向轮，但主导轮上钢绳围包角应不大于°。第一百九十四条提升设备应装设下列仪表：（一）提升速度在每秒米以上的提升机，须装设速度指示器或自动速度记录器；（二）电压表和电流表；（三）压力表（指示制动系统的气压表或油压表以及润滑油压表）。

每班在提升人员之前，要先开一次空车，检查提升机的运转情况，并把检查结果记入交接班记录簿中，连续运转时，可不受此限。

下开采设备

检查和试验的项目如下：（一）本规程第一百七十九一百八十条所规定的各种安全保护装置；（二）天轮的垂直度和水平度，有无轮缘变形和轮辐弯曲现象；（三）电气传动装置和控制系统的情况；（四）各种保护调整和自动记录装置（仪表），以及深度指示器的动作状况和准确精密程度；（五）工作制动和安全制动的工作性能，并验算其制动力矩，测定安全制动的减速度；（六）井塔或井架的结构腐蚀和震动情况；（七）防坠器防过卷装置罐道装卸矿设施等。第一百九十七条每台提升装置，须备有下列技术资料：（一）提升机说明书；（二）提升机总装配图和备件图；（三）制动装置的结构图和制动系统图；（四）电气控制原理系统图；（五）提升装置配置系统图；（六）设备运转记录；（七）试验和更换钢丝绳的记录；（八）大中小修记录；（九）岗位责任制和操作规程；（十）司机班中检查和交接班记录；（十一）主要装置（包括钢丝绳防坠器天轮提升容器罐道等）的检查记录。制动系统图电气控制原理系统图提升装置的技术特征提升装置配置系统图岗位责任制和操作规程等，必须悬挂在卷扬机室内。第五章通风防尘第一节井下空气第一百九十八条井下采掘工作面进风流中的空气成分（按体积计算），氧气不低于%，二氧化碳不高于，%。

第一百九十九条井下所有作业地点的空气含尘量不得超过每立方米毫克，入风井巷和采掘工作面的风源含尘量不得超过每立方米．毫克。第二百零二条使用柴油机设备的矿井，井下作业地点有毒有害气体的浓度应符合以下规定：一氧化碳小于 p p M；二氧化氮小于 p p M；甲醛小于 p p M；丙烯醛小于． p p M。第二百零三条含铀钍金属矿山，井下 - 空气中的氡浓度不应大于 x．居里 / 升（爱曼）；氡的子体潜能值不应大于 x 兆电子伏 / 升。

第二百零四条采掘工作面的空气干球温度；不得超过摄氏度；热水型矿井和高硫矿井的空气湿球温度，不得超过摄氏．度。矿山通风工程师应根据生产的变化和发展，及时调整通风系统，调节风量，并绘制全矿中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》升级，完成后两边同时成功。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/gXAQJingXiaDXqPg.html>