骨料累计重量百分数怎样计算

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

骨料累计重量百分数怎样计算

除mm和mm筛档外，细骨料的实际颗粒级配与表中所列的累计筛余百分率相比允许稍有超出分界线，但其总量不应大于%。混凝土配合比通常用每立方米混凝土中各种材料的质量来表示，或以各种材料用料量的比例表示（水泥的质量为）。

普通混凝土配合比计算书依据《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ-)(J-)以及《建筑施工计算手册》。一混凝土配制强度计算混凝土配制强度应按下式计算：fcu，≥fcu，k+σ其中：σ——混凝土强度标准差（N/mm）。取σ=（N/mm）；fcu，——混凝土配制强度（N/mm）；fcu，k——混凝土立方体抗压强度标准值（N/mm），取fcu，k=（N/mm）；经过计算得：fcu，=+×=8.3（N/mm）。二水灰比计算混凝土水灰比按下式计算：其中：σa，σb——回归系数，由于粗骨料为碎石，根据规程查表取σa=，取σb=；fce——水泥d抗压强度实测值，取（N/mm）；经过计算得：W/C=×/（.3+××）=。

三用水量计算每立方米混凝土用水量的确定，应符合下列规定：. 干硬性和朔性混凝土用水量的确定：）水灰比在～范围时，根据粗骨料的品种，粒径及施工要求的混凝土拌合物稠度，其用水量按下两表选取：）水灰比小于的混凝土以及采用特殊成型工艺的混凝土用水量应通过试验确定。. 流动性和大流动性混凝土的用水量宜

骨料累计重量百分数怎样计算

按下列步骤计算：）按上表中坍落度mm的用水量为基础，按坍落度每增大mm用水量增加kg，计算出未掺外加剂时的混凝土的用水量；）掺外加剂时的混凝土用水量可按下式计算：其中：mwa——掺外加剂混凝土每立方米混凝土用水量（kg）；mw——未掺外加剂时的混凝土的用水量（kg）；β——外加剂的减水率，取β=%。

混凝土水灰比计算值mwa=×(-)=由于混凝土水灰比计算值=,所以用水量取表中值=95kg。四水泥用量计算每立方米混凝土的水泥用量可按下式计算：经过计算，得mco=/=kg。混凝土的基准配合比为：水泥：砂：石子：水=：：：或重量比为：水泥：砂：石子：水=：：：。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/hrI1GuLiaoPtuak.html