

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 上海珍珠鄂式破碎设备

PE型鄂式破碎机是上海雷韵试验仪器有限公司自行研发的新一代试验仪器，PE型鄂式破碎机采用高频技术，精工加工技术开发的，具有功能齐全，工艺先进，全面引领中国，是当前唯一能做到批量生产的国产高精度产品，必将以其稳定可靠的性能独特新颖的外形结构引领新一代国产高端潮流，卓越的性能与实惠的价格。-数显一体化箱式电炉主要技术参数：型号：-炉膛尺寸：MM功率：KW电压V额定温度：00度温度精度：度左右SX--马弗炉炉衬用硅耐火材料制成；由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件；电炉的炉门砖采用轻质耐火材料；内炉衬与炉壳之间的保温层采用耐火纤维膨胀珍珠制品。SX--箱式电阻炉主要技术参数：型号：SX--炉膛尺寸：00MM功率：KW电压V额定温度：00度温度精度：度左右SX--管式电炉单位作元素分析小型钢件淬火退火回火时加热用。炉膛尺寸（mm）：C控温范围：室温- SX--管式电炉,管式高温电炉主要技术参数电炉型号：SX--额定功率（Kw）：额定电压（v）：0电源频率（Hz）：炉膛尺寸（mm）：C控温范围：室温- KXS-电沙浴沙浴电炉为均匀加热器。主要技术参数电源电压V电炉功率KW沙浴容积50X（MM）用途概述：本产品上海珍珠鄂式破碎设备适用于工矿企业医疗卫生环保生化教育科研等单位的实验室做化学分析物理测定，热处理等物品的烘培干燥和作其上海珍珠鄂式破碎设备温度试验。双列孔水浴锅双列孔水浴锅用途：本系列产品上海珍珠鄂式破碎设备适用于医疗单位大专院校科研部门及工矿企业实验室进行各种试剂蒸馏干燥浓缩及恒温加热用。

双列孔水浴锅技术参数：型号：双列孔电源电压：V加热功率：W容积：mm双列孔水浴锅结构及工作原理：本系列水浴锅的水槽采用进口优质不锈钢折制焊接，外壳由钢板冲压折制焊接成型。其工作原理：Cu传感器将水槽内水的温度转换为电阻值，经过集成放大器的放大比较后，输出控制信号，有效地控制电加热管的平均加热功率，使水槽内的水保持恒温。双列孔水浴锅双列孔水浴锅用途：本系列产品上海珍珠鄂式破碎设备适用于医疗单位大专院校科研部门及工矿企业实验室进行各种试剂蒸馏干燥浓缩及恒温加热用。双列孔水浴锅技术参数：型号：双列孔电源电压：V加热功率：W容积：40mm双列孔水浴锅结构及工作原理：本系列水浴锅的水槽采用进口优质不锈钢折制焊接，外壳由钢板冲压折制焊接成型。KXS-电沙浴KXS-2.型沙浴电炉，不锈钢电沙浴：沙浴电炉，不锈钢电沙浴是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代检测仪器均匀加热器。沙浴电炉，不锈钢电沙浴技术参数：电源电压V电炉功率XKW沙浴容积XX（MM）高工作温度00 沙浴电炉外形尺寸XX（MM）恒温恒湿培养箱恒温恒湿培养箱使用方法使用条件：A环境温度：0- B无强烈腐蚀性气体，通风良好，相对湿度%以下C使用电源：V0%50HZ容量不小于KW，有良好接地线。使用方法：A使用前，把超声波雾化器放在机器旁边，超声波雾化器加入水，连接好气化管道，把超声波雾化器电源线插在箱体右侧后面三线插座上B本机器加热时停止加湿恒温恒湿培养箱特点本设备外箱是冷轧钢板，表面采用静电喷涂工艺，内胆为不锈钢，保温层由聚脂发泡形成，透光窗采用双层中空玻璃以确保箱内的保温性能（低温培养箱和BOD等要求不锈光的培养箱无玻璃窗），箱体部有冷热气流风道使箱内气体循环流畅温度更加均衡。统采用过零无触点开关电路技术，因而实现了脉冲调宽方式加热制冷，使其温度控制波动范围小于 ，内部不均匀性为 左右。加水时，取下加湿器电源插头，把加湿器储水罐取下，上翻逆时针拧开加水密封口，加入水后，再拧紧密封口，放入加湿器上，按上加湿器电源可。

长期不用，应拔掉电源线，以防止设备带电伤人，并应定期（一般一季度）按使用条件运行-天，以驱除电器部件的潮气，避免损坏有关器件。光照培养箱光照培养箱使用说明：. 培养箱应放置干燥清洁通风良好远离热源和日晒的工作室内，放置平稳，以防震动发出噪音。 . 然后根据智能温控仪的使用说明，设定你所需的温度值，温控仪会自动控制使箱内温度保持恒定（当箱内温度高于设定值时培养箱会自动制冷，反之培养箱会自动加热），如需要光照培养可打开光照开关，根据需要通过打开光照灯的数量来调节光照度。

. 严禁含有易挥发性化学溶剂爆炸性气体和可燃性气体置于箱内，培养箱附近不可使用可燃性喷雾剂，以免电火花引燃。BGG-电热板技术参数：型号：BGG-电压：V功率：KW工作尺寸：MM使用温度：度产品特点：外壳采用优质冷轧钢板拉伸制作，表面喷涂工艺处理。TYS-电脑土壤液塑限联合测定仪TYS-电脑土壤液塑限联合测定仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代试验仪器，采用光学投影数显（种）电磁头自动落锤，能自动测读~毫米圆锥入土深度，来测定土壤的液限和塑限,是土木工程交通建设必备的土工仪器。

TYS-电脑土壤液塑限联合测定仪主要技术参数圆锥仪总重：gg和gg圆锥角度：测读入土深度：~ mm测读精度.mm  
，估读.mm测量时间：秒电磁吸力：> g电源：V%打印返回顶部关闭中国站和淘宝网会员帐号体系《服务条款》  
升级，完成后两边同时成功。破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，  
能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种全新环保型的破碎  
设备。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/mVKbShangHaiIPeRc.html>