

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



FW-400型涡轮粉碎机

该机结构紧凑，安全可靠，操作简单，生产效率高，安装维修方便，FW-400型涡轮粉碎机适用于抗压强度不大于Mpa，韧性和纤维不大，直径不大于毫米的干燥物料的粉碎。如立德粉钛白粉石墨碳黑碳酸钙氧化锌红黄丹粉氧化铁红珍珠粉葱姜蒜粉纸浆木粉等。本机执行Q/BT00-《FW-型涡轮粉碎机》；如有结构变动，恕不通知用户；如有说明书内容以外的特殊要求，请在合同注明。大蒜是日常生活中不可缺少的调料，在烹调鱼肉禽类和蔬菜时有去腥增味的作用，特别是在凉拌菜中，既可增味，又可杀菌。

我公司生产的粉碎机是针对干料无水分的大蒜粉碎设备，经过江苏山东河北安徽等多家客户多年使用；在原有粉碎机基础上，按照客户要求，已成功研制FW-型水冷式粉碎机；该设备大大的提高了蒜粉的产量以及温度要求。经粉碎的物料在风力作用下由外壳出料口进入集粉器，使气流与物料分离，成品粗物料由集粉器的旋风分离出口卸出，微粉通过布袋过滤收集卸出。

三主要技术参数C五根四安装与调试I粉碎机安装应参照(图二)和(图四)进行，粉碎机和电动机应有牢固的混凝土基础。机壳内不得有任何杂物，转动旋转部件没有碰撞现象，方可开车，开车生产时，待粉碎机正常运转数分钟后进行投料。调节时先拆下无出料口外壳，拧松斜角风轮紧定螺栓，按(图二)所示方向调节斜刀片与机壳斜

衬套的间隙，调节范围根据产品细度和产量要求确定。(出厂时斜刀片间隙-mm，立德粉的粉碎细度可达 μm (0目)，产量kg/h以上)，方刀片与牙板及边牙板间隙不能调节。

产量调节：粉碎机产量的高低与风量和细度有密切的关系，当产品细度要求较高时，可减少进料口两侧进风口的风量，提高细度；如要求产量大，尽量降低细度要求，合理调正进料口两侧进风口的风量，并保证出料口的畅通，可适当提高产量。

机体外壳内各连接螺栓一律采用热锻粗制螺栓，在更换易损件时，粗制螺栓不允许用冷打螺栓代替，防止螺帽脱落损坏机件。在正常使用一段时间后，如粉碎细度达不到要求，应检查刀片牙板及斜衬套的磨损程度大小，及时调正或更换，旋转部件的易损件一般应成套更换，以保证粉碎机的平稳性。

六主要易损件明细表：普通型套水冷型套七用户需知|我厂生产的FW—00型涡轮粉碎机，用户订货必须注明机形，如有特殊要求应在订货时说明。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/scpz/oxZaFWJgOG5.html>