搞水利工程的有什么特点

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网,若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务

更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

搞水利工程的有什么特点

帮助提意见205SOGOU-京ICP证号二级建造师考讯与一般土木建筑工程施工相比，水利工程施工有哪些主要特点?水利工程施工，与一般土木建筑工程相比，施工条件要困难得多。水利工程施工过程中的爆破作业地下作业水上水下作业和高空作业等，常常平行交叉进行，对施工安全非常不利。本文按照不同正常蓄水位回水方案分析了实物的分布特点，最后简述了韩江(高陂)水利枢纽水库移民安置的规划要点。关键词：关键词：韩江(高陂)水利枢纽水库淹没特点移民安置工程概况韩江(高陂)水利枢纽位于广东省大埔县境内，是韩江干流的又一座大型水利枢纽。工程初选正常蓄水位为m，校核洪水位为m，其防洪库容为亿m，总库容为.97亿m，电站装机容量为MW，工程等别为Ⅱ等大型。当来水小于开闸流量时，闸门关闭保持正常蓄水位；当来水大于开闸流量时，闸门全部开启泄洪，电站停止发电，河道恢复天然状态。因此根据水库运行特点拟定耕园地，农村居民点集镇和一般工矿区以及专项设施均采用开闸流量回水标准，林地草地按正常蓄水位标准。水库淹没特点韩江(高陂)水利枢纽属典型的山区河道型水库，主要涉及到梅州市大埔县的高陂银江大麻三河四镇。实物指标分布特点水库淹没区涉及到的淹没实物指标较为单主要为耕地人口和房屋，淹没影响涉及到的专项和工业企业等其他项目较少。表各正常蓄水位方案淹没土地数量(单位：亩)从淹没土地主要地类角度分析见表，由表可知三种主要地类均分布高程较低，随着水位升高淹没耕地增长呈递减的趋势园地和林地增长呈递加的趋势。

有什么特点

主要是由于库区地形影响，由于水流冲积作用高程低的地区平坦适宜耕作，库区两侧山地地形陡可开发耕地数量少，林地和园地数量所占比重增加。表各正常蓄水位方案淹没主要地类数量(单位：亩)人口表列出了防护前和防护后情况下正常蓄水位分别为6米、8米米时直接淹没人口数量的基本情况。表防护前后各方案直接淹没人口基本情况综上所述，韩江(高陂)水利枢纽水库淹没实物中呈现陆地分布高程较低，且随着水位升高增量呈递减的趋势，并且耕地分布高程低，随着高程增加林地园地比重增加的特点。农村移民安置初步规划根据对库区淹没及影响调查分析，至规划水平年(年)全库区搬迁安置人口总计户人。搬迁安置规划工程本着对移民负责的宗旨，设计人员及有关部门组织专门班子深入实地，深入到移民群众中进行调查研究，借鉴相关工程的安置方式，结合当地的实际情况及移民群众地方政府的意见。

如果把各个镇村的移民集中安置，建立移民集中安置点，各镇的移民生活习惯有较大差异，而且当地农民本土意识浓厚不愿在异乡生活，且与不同地方的人生活适应性较差。以集镇为依托，集中安置，可以统一解决安置区的生产生活等基础设施，改善生活环境，尽量减少甚至基本消除这方面的遗留问题。

以集镇为依托，交通较建库前更方便，信息更灵通，原来从事二三产业的劳动力可继续从事其原职业，外出打工也将更快捷方便。就近(原生活区耕作区)安置，可以尽可能少的改变移民生活环境和人际关系，劳动力可返回原耕作区继续从事原来的农业生产，解决基本生活问。

原文地址：http://jawcrusher.biz/scpz/rbtvGaoShuiX8ywx.html