

沥青麻絮沉降缝多少钱一平米

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



沥青麻絮沉降缝多少钱一平米

在铁路隧道沉降缝变形缝中如何埋设橡胶止水带在铁路隧道沉降缝变形缝中如何埋设橡胶止水带--在铁路隧道沉降缝变形缝中如何埋设橡胶止水带，并在变形缝处采用沥青麻絮填塞密实。铁路隧道中止水带安装定位示意图见附图，具体施工工艺如下：沿衬砌设计轴线间隔m挡头板上钻一0钢筋孔；将加工成型的0钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入，内侧卡紧止水带之半，另一半止水带平结在挡头板上；待模筑混凝土凝固后，拆除挡头板，将止水带靠中心钢筋拉直，然后弯曲0钢筋卡套上止水带，模筑下一环混凝土。地铁施工缝中的止水带施工交底工作>>>>地铁施工缝中的止水带施工交底工作地铁施工缝中的施工交底工作变形缝及其他节点采用止水带防水措施,施工缝，车站主体结构与风亭出入口处设置变形缝。施工缝采用镀锌钢板止水带并在外侧加设粘背贴式止水带，在车站顶板站厅侧墙施工缝，车站与区间通道风道接口位置沥青麻絮沉降缝多少钱一平米还埋设可重复性注浆管进行注浆。变形缝设计采用中埋式橡胶止水带（中心带气孔型）进行防水，同时在结构内侧的变形缝采用泡沫棒加双组分聚硫密封胶进行嵌缝密封，内侧留槽安装不锈钢接水槽。

非焦油聚氨酯防水施工方法防水材料的性能指标要求；根据设计要求，车站顶板采用非焦油聚氨酯（mm厚）防水涂料，其材料的性能如下：非焦油聚氨酯防水涂料的主要性能指标基层的气孔，凹凸不平蜂窝缝隙。隧道止水带施工交底免费下载-隧道工程一止水措施二次衬砌沉降缝变形缝施工缝设中埋式橡胶止水带止水，并在变形

沥青麻絮沉降缝多少钱一平米

缝处采用沥青麻絮填塞密实。二止水带施工工艺止水带安装定位示意图见附图，具体施工工艺如下：沿衬砌设计轴线间隔m挡头板上钻一 0钢筋孔；将加工成型的 0钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入，内侧卡紧止水带之半，另一半止水带平结在挡头板上；待模筑混凝土凝固后，拆除挡头板，将止水带靠中心钢筋拉直，然后弯曲 0钢筋卡套上止水带，模筑下一环混凝土。如发现有割伤破裂现象，应及时修补；在固定止水带和灌注混凝土过程中应防水止水带偏移；加强混凝土振捣，排除止水带底部气泡和空隙，使止水带和混凝土紧密结合；。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/fCEmLiQingl81L4.html>