

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



2148振动筛

一般由振动器筛体筛网隔振装置传动装置底架等部分组成，筛机侧板采用优质钢板制作而成，侧板与横梁激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接，结构合理，坚固耐用。筛箱及筛面是利用普通电机外拖动振动器，使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上连续作圆形或椭圆形运动。由于筛面的振动使筛面上的物料层松散并离开筛面抛起，使细粒级物料能透过料层下落并通过筛孔排出，并将卡在筛孔中的颗粒振出，除产生筛分作用外，且使物料向前运动，从而达到筛分目的。由于筛面的圆形振动轨迹，使筛面上的物料不断地翻转和松散，因而圆振筛有以下特点：细粒级有机会向料层下部移动，并通过筛孔排出；卡在筛孔中的物料可以跳出，防止筛孔堵塞；筛分效率较高；可以变化筛面倾角，从而改变物料沿筛面的运动速度，提高筛子的处理量；对于难筛物料可以使主轴反转，从而使振动方向同物料运动方向相反，物料沿筛面运动速度降低（在筛面倾角与主轴转速相同的情况下），以提高筛分效率。技术参数机器在安装前，首先按照装箱单检查零部件是否齐全和损坏，其中振动器自出厂日起，若超过六个月时，必须重新拆洗和组装，并换上清洁的润滑油。按照安装图进行设备安装，其中支承底架必须水平安装在基础上，基础应有足够的刚度和强度，以支承振动筛的全部动负荷和静负荷。

减振弹簧按自由高度进行选配，分别使前端或者后端的左右两侧弹簧自由高度尽量相等，误差不超过mm。调整

与试运转弹簧必须处于垂直状态，弹簧上支座与弹簧接触面必须成水平状态，调整好后用螺栓把弹簧上支座固定在筛箱耳轴上，然后点焊成一体。安装调整结束后，应进行不少于h的空载试运转，要求运转平衡，无异常噪声，振幅和运动轨迹符合要求，轴承最高温度不超过 。圆振动筛采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，物料筛淌线长，筛分规格多，圆振动筛具有结构可靠激振力强筛分效率高振动噪音小坚固耐用维修方便使用安全等特点，圆振动筛广泛应用于矿山建材交通能源化工等行业的产品分级。（注：我公司可根据不同用户的实际情况，可定制各种规格各种振动方式的圆振动筛）圆振动筛结构圆振动筛主要由筛箱激振器悬挂（或支承）装置及电动机等组成。石家庄赵陵铺晒图厂：传真：石家庄市新华区中华北大街邮编：信箱：网址振动筛横梁断裂原因的探讨及处理方法外在原因及处理方法激振器之间的连接轴变形错位造成台激振器不同步激振器本身质量问题激振器摆块本身可能存在相位差，这样台激振器在运行时就会出现同上面一样的状况。通过查看激振器在自然状态下摆块的重叠，确定是否存在问题，同时2148振动筛还要注意台激振器要使用同一厂家的产品，不能混用。特点：设计结构合理，采用先进工艺制造，用环槽铆钉冷铆接，筛框坚固耐用，激振器采用温差装配，轴承寿命长，减振效果好，噪声小，故障率极低，维修方便。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/i1zd21o0jov.html>