

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



洗煤厂振动筛

YA圆振动筛产品概述YA圆振动筛筛箱运动轨迹为圆，洗煤厂振动筛适用于煤石灰石碎石砂砾金属或非金属矿石及其他物料的筛分。机体采用框架式结构，利用普通电机外拖动振动器使筛体沿激振力方向作周期性往复振动，物料在筛面上连续作圆运动，从而达到筛分目的。

采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅，振动器安装在筛箱侧板上，并由电动机通过三角皮带带动旋转，产生离心惯性力，迫使筛箱振动。YA系列圆振筛一般电动机安装在筛框的右侧，也可安装在筛框的左侧，若无特殊要求，制造厂按物料运动方向的右侧安装供货。

根据物料品种和用户需求，可采用高锰钢编织筛网冲孔筛板和橡胶筛板，筛面有单层和双层两种，各类筛板均能满足筛分效率高寿命长不堵孔的要求。YA圆振动筛工作原理圆振动筛的筛箱运动轨迹为圆形或椭圆形，圆振动筛采用惯性激振器产生振动，其振动源一般为电动机带动激振器。

选煤厂振动筛

圆振动筛为单轴振动器,固定在筛箱上的主轴由电机带动匀速旋转,安装在主轴上的偏心体随之转动,产生离心惯性力,使可以自由振动的筛箱产生近似圆形轨迹的振动(见下示意图)圆振动筛的筛面为倾斜布置(\sim),当筛面作圆形轨迹振动时,物料随之抛弃落下而向前运动,小于筛孔的物料被分离至筛下。YA圆振动筛型号说明YA

	筛面长度dm	-筛面宽
度dm	轴偏心振动器	-轴偏心振动器

圆振动筛YA圆振动筛技术参数表一筛分和筛分机用带孔的筛面把粒度大小不同的混合物料分成各种粒度级别的作业叫做筛分。如筛面为一个，筛孔尺寸为 d ，则筛上物用 $+d$ 筛下物用 $-d$ 表示；如筛面有两个，大筛孔尺寸为 d ，小筛孔尺寸为 d ，则三个产物可分别表示为： $+d$ ， $-d+d$ ， $-d$ （中间产物也可用 $d-d$ 或 $d-d$ 表示），对于三个四个以及更多个筛面的产物可依上述方法类推。对破碎作业，准备筛分是为了在破碎前将已经合格的粒级和需要破碎的大块分开，使大块物料进行破碎，避免物料过度粉碎。

对分选作业，因各种选煤方法，都要求一定的入选粒级，否则将严重影响分选效果，所以应按要求将原煤分成不同的粒级。检查筛分用在物料破碎之后，将破碎产物中粒度不合格的大块物料分出，再进行破碎，以保证对产物的粒度要求。在选煤厂为了减少高灰分细泥对精煤的污染，在筛上脱水过程中，加强力喷水冲洗，以脱除部分细泥，这种作业叫做脱泥筛分。以脱除重介质为目的的筛分在重介选煤厂，对重介选煤的产品在筛子上用喷加强力清水的办法，使产品与加重质分离。

例如：用于简易跳汰洗煤厂（不带浮选系统）精煤脱水筛筛下水或精煤捞坑溢流煤泥回收，以减少沉淀池的面积；用于带浮选系统的跳汰洗煤厂精煤脱水筛筛下水的粗煤泥回收，筛上煤泥可直接掺入精煤，筛下水入浮选系统，可减少浮选系统的煤泥量；用于重介选煤厂精煤磁选尾矿煤泥回收，筛上煤泥可直接掺入精煤，简化工艺系统；用于浓缩机底流粗煤泥回收，可减少压滤机的负担。高服新闻高服首页振动筛在选煤洗煤厂的应用振动筛在选煤洗煤厂的应用标签关键词：圆振动筛等厚直线振动筛洗煤厂原煤筛分整理发布：高服筛机日期：202--3筛分机的两大用途是物料分级和物料脱水(脱介)，首先讨论两种情况的筛子选型。

一物料的分级粗料级分级：粗料级分级：筛孔为 r_{am} 以上的物料分级可称粗粒级分级，可供选择的设备有：圆振动筛和等厚筛。细粒物料必须经过两个过程才能与粗粒分离：一个过程是透层或者叫分层，振动使细物料沉在下部与筛面接触，粗物料浮在上面，这个过程是必需的，否则不能进行分级；另一过程是透筛，细粒级物料过孔分离。圆振动筛的筛分过程(见图)，筛面物料的分布是給料端很厚，而排料端很薄，給料端的厚料层是很不利于细粒的沉降的，因此，洗煤厂振动筛的筛分效率很低，也很容易堵塞孔。·(这里以两段为例)物料给入第一段，由于大倾角，物料立获得很大速度(约， $\sim n / s$)，料层迅速变薄，大颗粒由于动能大而跳起(甚至飞起)，分层在很短的筛面上就实现了(见图)。一般的说，等厚筛都具有以上的筛分效率，由于物料高速的冲刷，筛网

下不可能堵孔，等厚筛的处理量比同规格的圆振动筛大0倍根据我们在山西某煤矿进行ZDS等厚筛进行工业性试验的结果，该筛生产能力可达00t / h，筛效率以上。用网规格：目X目目X目目X目目X目目X目以上规格仅供参考，可根据用户需求加工定制。二筛分产物的表示方法&一筛分和筛分机用带孔的筛面把粒度大小不同的混合物料分成各种粒度级别的作业叫做筛分。责任编辑商永刚本文关键词：振动筛洗煤厂月日,在安徽淮北矿业淮北选煤厂二季度小改小革评审会上,重介班班长张波(左)提出的创新项目弧形筛(振动筛)筛下接水槽挡板由布料代替铁板被评为特月日,在安徽淮北矿业淮北选煤厂二季度小改小革评审会上,重介班班长张波(左)提出的创新项目弧形筛(振动筛)筛下接水槽挡板由布料代替铁板被评为特等奖。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/i40DXiMeiAtIGc.html>