

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

**点击咨询**



### 扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚j iqi

当这种笤帚用后长时间的挫放在地面上时，扎制在笤帚头上的尼龙丝束不能倒伏弯曲变形，由于仅增加了一个护板，但笤帚的使用寿命却能提高几倍，是一种新颖并独具特色的日用品。

采取上述结构后，笤帚杆的端头及捆线被塑料膜包裹，笤帚杆的端部受到保护，避免了笤帚杆端头的提前破损，增加了笤帚的使用寿命，同时提高了笤帚的美观程度。扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚j iqi包括手柄和其下端处的笤帚苗，其技术方案为：笤帚苗通过带有夹板的笤帚体与手柄连接，笤帚苗固定在与笤帚体连接的夹板中。在使用一段时间后，将本实用新型的夹板由笤帚体上取下便可根据消费者的喜好更换其中的笤帚苗，从而大大降低其使用成本，并能满足消费者对笤帚苗种类及长短多少等各方面的不同要求，达到使用顺手等目的。

-BG可套于笤帚上使用的口袋抹布技术摘要一种可套于笤帚上使用的口袋抹布，扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚j iqi主要解决在日常生活中，用笤帚扫地容易扬起灰尘，而用拖把拖地存在不好清洗，不易拧干，也有采用抹布擦地的，但体力消耗大等问题。

本实用新型包括抹布主体，其特征是：抹布主体呈口袋状，上部设有开口，抹布主体的外表面为粗糙柔软吸水不划伤漆面的布面，抹布主体的内表面为平滑的布面。-BG2178新型笤帚技术摘要新型笤帚，按国际专利分类表

划分属于人类生活必需部，个人或家用物品分部，家具大类，家庭的洗涤或清扫；一般吸尘器小类，洗涤；冲刷；清扫；抛光组技术领域。其目的是解决扫地容易起尘；容易和泥的技术问题，扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚j iqi主要由塑料瓶瓶盖滴流管阀门滴流管笤帚棒水体水珠笤帚穗铁丝构成。其特征是：笤帚棒的另一端位置依次安装在笤帚穗的另一端的位置，笤帚棒的一端位置用铁丝安装在塑料瓶的一端的位置，塑料瓶的另一端位置粘连接在塑料管的一端的位置，塑料管的另一端位置顺次安装在笤帚穗的一端的位置，适于实用的新的技术方案在洗涤；冲刷；清扫；抛光组的领域里，具有广泛用途，且制作简单，成本低廉使用方便，易于推广。-BG2168新型笤帚车技术摘要新型笤帚车，其目的是解决自行车带易被钉子扎爆；自行车带易被玻璃碎片扎孔露的技术问题，扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚j iqi主要由连接杆支撑杆螺丝I I扫帚头II固定铁弹簧构成。

其特征是：支撑杆的右端位置用空心固定螺丝安装在连接杆的偏下端的位置，固定铁杆的上端位置焊接安装在支撑杆的横向中间的位置，固定铁杆的下端位置用螺丝I安装在挡泥板的左前端的位置，挡泥板的中间位置焊接安装在连接杆的中部的位置，帚头I扫帚头II的尖端位置螺丝II安装在支撑杆的下端的位置，固定铁的两端位置焊接安装在笤帚头I扫帚头II的中间的位置，适于实用的新的技术方案在喷湿或不喷湿路面清除道路或类似路面上的废物组的领域里，具有广泛用途，且制作简单，成本低廉使用方便，易于推广。-BG2176全塑笤帚技术摘要本实用新型提供了一种耐腐蚀可洗涤使用寿命长造型美观大方使用灵巧方便的全塑笤帚。-BG塑料笤帚技术摘要一种泡沫塑料笤帚，该笤帚的头，由上下夹板之间夹有柔性泡沫塑料构成，上下夹板内侧横向均有相对应的夹紧装置，通过其两端相对应的孔，利用螺栓将笤帚拧在一起，上下夹板后侧中间均有一段外侧为带锥度的半圆管，该半圆管与手把两端内侧均带锥度的弯管接头相配合，在弯管接头的另一端装有手把直管，从而构成泡沫塑料笤帚。-BG公共汽车专用笤帚技术摘要公共汽车专用笤帚由内外两个梳形笤帚组合而成，内梳形笤帚相对外梳形扫帚在高度方向的位置可调整。\$有地板挡条的公共汽车，其地板的清扫用传统的高粱毛扫地笤帚清扫，地板凹槽内的污物很难扫出，而打扫卫生效率低质量差，公共汽车专用笤帚可替代传统扫地笤帚打扫公共汽车地板的全部功用，又能解决传统扫地笤帚打扫地板凹槽内的污物之不便，延长使用寿命等优点。-BG塑料笤帚技术摘要本实用新型提供一种塑料笤帚，基本是由上端接有手柄下端接有塑料单丝的网罩所构成，其特征是单丝下部加工成“j”字形的弯钩，用于清扫地面。

-BG一种笤帚技术摘要一种笤帚涉及到室内卫生常用工具，在各种笤帚用料中棕最耐磨，但由于体细长所以软。

-BG扎笤帚机技术摘要本实用新型由机架和捆扎机构组成，机架由两根立柱两根横梁基座和斜梁构成，捆扎机构由搭钩绞绳踏板和弹簧组成，踏板和滑轮分别铰链安装在一根立柱同一侧的下部和上部，弹簧牵制踏板归位，绞绳一端连接踏板上，绕过滑轮，另一端连接在搭钩上，挂在另一端立柱上部的钩环上。

扎笤帚时，将笤帚把在绞绳上绕一周，踩踏板绞绳勒紧笤帚把凹陷，再用细绳捆扎打结，这样一段段反复操作

可。-BG多功能笤帚技术摘要本实用新型是一种多功能笤帚，为卫生清洁工具，笤帚在使用时着地的刷面与把的角度随时都在变动着，为此研制成刷条和把经接耳连接成不定向的把，在使用时随时可自动调整其使用角度，使用时可调整半径大小，刷条始终保持与地面垂直，可以扫室内狭小地块，也可以扫室外大面积，扎尼河露天矿,扎扫把工艺,扎条帚jiqi把笤帚和扫帚两种产品合为一种产品。

-BG一种组合式笤帚技术摘要一种组合式笤帚，由手把刷毛和穿毛板构成的帚头及作为手把与帚头中间可拆装联接部件的靴形板组成。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/xkj/kTYnZhaNir8LMg.html>