河源石灰石合肥院立磨电话

免责声明：上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。

客服中心
服务时间：24小时服务
更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题
可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线
一分钟解决您的疑惑
点击咨询

河源石灰石合肥院立磨电话

根据《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办［］号）的有关要求，汕尾电厂一期工程号机组（×兆瓦）工程北京饭店二期改扩建项目等个建设项目已进行了竣工环境保护验收现场监测和调查工作，现将项目名单予以公布。

配套工程包括套全封闭输煤系统座圆形封闭式煤场套燃烧制粉系统套热力系统套电气系统套除灰渣系统、套液氨储存供应系统、座石灰石粉堆场及输送系统等。环保设施包括套双室四电场静电除尘器套烟气石灰石-石膏湿法脱硫装置锅炉采用低氮燃烧器套催化河源石灰石合肥院立磨电话还原（SCR）脱氮装置；新建脱硫废水处理系统座灰渣沉淀池座，对原有工程的工业废水处理系统进行扩容改造，含煤废水处理系统生活污水处理系统含油污水处理系统依托原有工程。

建设单位：广东红海湾发电有限公司建设地点：广东省汕尾市红海湾白沙湖畔工程投资：总投资亿元，其中环保投资万元，占总投资的%。

环评编制单位：西南电力设计院环保设施设计及施工单位：环保初步设计由广东省电力设计研究院完成，广东火电工程总公司负责施工验收监测单位：中国环境监测总站广东省环境监测中心二环境保护执行情况本项目产

生的废水全部回用，不外排。

含煤废水经处理后回用于输煤系统冲洗；除渣废水经沉渣池冷却和沉淀后循环使用；含油废水经含油废水处理系统处理后与工业废水一起进入工业废水处理系统，处理后回用作输煤系统冲洗水锅炉冲灰渣用水；脱硫废水经脱硫废水处理系统处理后回用作锅炉冲灰渣用水；生活污水经生活污水处理系统处理后回用于绿化。

锅炉采用低氮燃烧技术，配套建设座催化河源石灰石合肥院立磨电话还原（SCR）脱硝装置台双室四电场静电除尘器和座石灰石-石膏湿法脱硫塔对烟气进行除尘脱硝脱硫处理，处理后由40米烟囱高空排放。燃煤制粉破碎和传输均采用密闭的方式减少扬尘产生，石灰石粉堆场采用半封闭存放，燃煤堆放于封闭式圆形煤场，减少颗粒物的无组织排放。三验收监测结果废水脱硫废水处理系统出口水质总镉未检出，pH范围，总砷总汞悬浮物氟化物最大日均浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB/-200）第二时段一级标准。

工业废水处理系统出口水质pH范围，化学需氧量悬浮物石油类氟化物总砷最大日均浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB/-）第二时段一级标准。含油废水处理系统出口水质pH范围，化学需氧量悬浮物石油类氟化物总砷最大日均浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB/-）第二时段一级标准。含煤废水处理系统出口水质pH范围，悬浮物最大日均浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB/-）第二时段一级标准。生活污水处理系统出口水质pH范围，悬浮物化学需氧量五日生化需氧量阴离子表面活性剂动植物油氨氮总磷的最大日均浓度均符合广东省《水污染物排放限值》（DB/-）第二时段一级标准。废气排放号机组锅炉外排大气污染物：二氧化硫烟尘氮氧化物最大排放浓度，烟气黑度均符合广东省《火电厂大气污染物排放标准》(DB/61-009)第时段燃煤锅炉标准要求。各厂界监测点的颗粒物最大浓度符合《大气污染物综合排放标准限值》（DB-）中无组织排放监控浓度限值（mg/m）；氨罐区周边监测点氨的最大浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB-9）厂界标准值的二级新扩改标准。

厂界噪声个厂界噪声监测点昼夜间噪声等效声级范围均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1248-）类标准。总量控制项目锅炉烟气二氧化硫排烟尘年排放总量均符合汕环函号《关于汕尾电厂一期号机组二氧化硫烟尘和化学需氧量排放总量指标的复函》的要求。

固体废物本项目的灰渣脱硫石膏分别由汽车转运，交粤电集团下属广东粤电环保有限公司统一清运外卖，综合利用率%。北京饭店二期改扩建项目一项目基本情况建设内容：工程总占地面积万平方米，总建筑面积万平方米。建设内容包括会展中心酒店式公寓豪华公寓业和附属配套地下车库设备机房制冷机房各种库房锅炉房等。建设单位：北京紫金世纪置业有限责任公司建设地点：北京市东城区霞公府街（王府井商业区EEE号地块）工

程投资：工程总投资6.亿元，其中环保投资977万元，占总投资的%。生活污水经隔油池化粪池处理后排入市政管网，最终进入高碑店污水处理厂，建设了规模为立方米/小时的中水处理站及配套的中水回用系统；生活垃圾实行分类收集，由北京东城区环卫部门负责定期清运。三验收调查结果大气环境根据类比监测结果，北京饭店厨房油烟排放浓度能够满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB-）要求；地下车库废气中氮氧化物一氧化碳总烃浓度满足北京市《大气污染物综合排放标准》（BD/-）；备用燃气锅炉氮氧化物二氧化硫烟尘排放浓度及烟气黑度监测值符合北京市《锅炉大气污染物排放标准》（DB/-）要求。声环境工程西北南厂界噪声昼夜间监测值均超出《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-）类标准，昼间最大超标分贝，夜间最大超标分贝；东厂界噪声昼间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-）类标准，夜间噪声超标，最大超标分贝。

建设单位：常熟力菱精细化工有限公司建设地点：江苏省常熟经济开发区沿江工业区工程投资：总投资万元，实际环保投资万元，占总投资的%。工程建设情况：年月动工，年月竣工，年月经江苏省环境保护厅批准投入试生产。环评编制单位：上海化工研究院环保设施设计单位：南京化学工程设计有限责任公司验收监测单位：中国环境监测总站江苏省环境监测中心二环境保护执行情况本期工程有组织废气排放主要有合成废气干燥包装废气蒸馏工序废气。

蒸馏工序废气主要产生在蒸馏冷凝后由不凝气带出，主要成分为二甲苯四氢呋喃和正己醇，经水封罐吸收后进入水冲泵，经收集后排入废气总管，通过楼顶米高排气筒排放。

三验收监测结果废气验收监测期间：#洗涤塔排口排放的二甲苯甲醛乙腈浓度均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB97-99）中标准限值要求；氯化氢最大排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB97-99）中标准限值要求；一氯甲烷四氢呋喃未检出；监测的氯苯类中三种物质氯苯，-二氯苯，，-三氯苯均未检出。废水废水监测结果表明：验收监测期间，生产废水处理设施出口S处pH值范围和化学需氧量浓度均达到《污水综合排放标准》（GB-）表三级标准，氨氮总磷生化需氧量悬浮物浓度均达到污水处理厂接管标准；公司废水接管口S污染物pH值范围和化学需氧量COD浓度均达到《污水综合排放标准》（GB-）表三级标准，氨氮总磷生化需氧量悬浮物浓度均达到污水处理厂接管标准。清下水排口S污染物pH值范围和化学需氧量石油类悬浮物浓度均达到参照标准《污水综合排放标准》（GB-）表一级标准要求。噪声验收监测期间：厂界个厂界噪声测点昼夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1248-）中的类标准。污染物排放总量大气污染物氯化氢二甲苯粉尘年排放总量符合江苏省环境保护厅对该项目的预审意见中总量控制指标的要求；本次验收的去稗安项目不产生甲苯，未监测。废水量和废水污染物化学需氧量悬浮物氨氮年排放总量符合江苏省环境保护厅对该项目的预审意见中接管总量控制指标的要求；清下水年排放总量符合江苏省环境保护厅对该项目的预审意见中总量控制指标的要求。

广东平海电厂一期工程一项目基本情况建设内容：新建×兆瓦级一次中间再热凝汽式超超临界汽轮发电机组，配置×吨/小时超超临界一次中间再热固态排渣锅炉，配套建设座露天煤场及全封闭输煤系统，座干灰贮库个炉渣脱水仓座石膏库7万吨煤码头000吨综合码头海水淡化系统海水循环冷却系统化学水处理系统等辅助工程及贮运工程，以及输电线路。建设单位：广东惠州平海发电厂有限公司建设地点：广东省惠州市惠东县平海镇东碧甲村工程投资：工程总投资亿元，其中环保投资亿元，占总投资的%。

噪声个厂界环境噪声监测点昼夜间噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB148-）类标准限值的要求。个环境敏感点昼夜间噪声测值均符合《声环境质量标准》（GB-008）类声环境功能区限值的要求。

建设单位：大冶有色金属有限责任公司建设地点：湖北省黄石市新下陆区工程投资：工程总投资亿元，其中环保投资万元，占总投资的%。工程产生的生产废水和生活污水均进入大塘污水处理厂处理，尾水排入东港，经三里七湖大冶湖进入长江；污酸进入污酸处理站处理后用于冶炼渣的缓冷。废水污酸处理系统出口废水大塘污水处理站出口废水中各项监测因子监测结果均符合《污水综合排放标准》（GB-）一级标准。噪声工程厂界噪声昼间监测值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB-）类标准，夜间噪声有超标现象；敏感点长乐村昼间夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB096-）类标准。固体废物工程产生的锅炉渣和污酸处理站石膏渣等一般固体废物外售综合利用，冶炼渣含砷废渣污水处理站污泥制酸过滤渣等危险废物均委托有资质单位处置。

污染物排放总量工程主要污染物排放量为二氧化硫吨/年烟（粉）尘吨/年化学需氧量吨/年氨氮吨/年，二氧化硫烟尘和化学需氧量满足湖北省环保厅下达的总量控制指标要求。

厂界无组织排放甲苯二甲苯颗粒物非甲烷总烃浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB-）表无组织排放监控浓度限值要求，氨硫化氢臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB-）表二级新扩改建标准要求。废水磷化废水处理设施出口各项监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB-）表标准，厂区污水处理设施排口各项监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB-）表三级标准，原有厂区（以新带老）污水处理设施排口各项监测因子均符合《污水综合排放标准》（GB-）表三级标准；盐城经济开发区东区污水处理厂排口各项监测因子均符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB898-）表一级B标准。噪声厂界噪声个测点昼间连续等效声级值为dB(A)～52dB(A)，夜间连续等效声级值为5.5dB(A)～8.dB(A)，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB128-）类标准要求。固体废物工程产生的废金属边角料工业粉尘废铁屑废包装材料等一般固废均回收利用，废机油脱脂废油磷化渣喷漆渣废乳化液废油废水处理污泥和废溶剂等危险废物委托盐城宇新固体废物处置有限公司处置。污

染物排放总量工程污染物年排放总量分别为：粉尘吨，非甲烷总烃吨，氮氧化物吨，化学需氧量53吨（接管量），石油类吨（接管量），悬浮物吨（接管量），氨氮吨（接管量），总磷吨（接管量），总锌吨（接管量），总镍吨（接管量）。

原文地址：http://jawcrusher.biz/xkj/tlczHeYuanH7JNS.html