

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



山东边角料采用襄阳机械加工店

湖北襄阳恒泰机械加工有限公司成立于年，公司主要经营各类模具加工制造（如压铸模具塑胶模具）各类工装夹具制造机械零部件汽车零部件摩配零部件和批量零件的生产，同时提供非标件及首版的加工制造。

公司配备有数控加工中心自动车床线切割等高精度机械加工设备，公司从深圳东莞等地引进经验丰富的专业人员，从而确保公司的高质量高效率生产标准。

公司坚持“高标准精细化零缺陷”，以质量求发展，发挥专业公司经营灵活，反应迅速的优势，用过硬的质量，及时的交期满足客户的个性化需求。

回收机床车床磨床钻床磨板偏床冲床锅炉卧式水炉卧式汽炉高低压配电回收废木材高压聚乙烯硅胶吸塑聚乙烯聚氯乙烯聚苯乙烯ABS料聚碳等塑料回收排烟灶冷库不锈钢面案不锈钢餐具水池蒸笼保鲜柜消毒柜等酒店设备。回收宾馆/招待所单/双人床写字台大衣柜地毯沙发电视柜茶几塑钢门窗玻璃饭店设备政府机构办公设备，各种培训机构设备等。公司拟充分利用襄阳的政策优势交通区位优势人才资源优势在襄州区黄集镇原薛集棉花储备公司厂址投资万元兴建机械加工铁路接触网零部件加工配套产品开发项目。项目建成后将达到年加工电缆支架硬横梁钢柱电气化配件等吨生产能力年热浸镀锌吨的生产能力，为我国铁路电力高速公路的建设做出贡献。

征用黄集镇原薛集棉花储备公司厂地，属规划中的工业用地，已征用，并由襄阳区建设局出具了规划红线图和襄阳区国土资源局出具了收回宗地图。产业政策相符性分析本项目不属于《产业结构调整指导目录(011年本)》中所列出的鼓励限制和淘汰类。项目的建设采用国内先进的生产工艺和设备，生产中贯彻清洁生产措施，减少生产过程中污染物排放，符合国家大力发展循环经济，建设资源节约和环境友好型社会，实现经济增长与人口资源环境相协调的发展思路，项目的建设符合国家产业政策相关要求，为允许类，且已获得襄阳市襄州区发展和改革委员会颁发的《湖北省企业投资项目备案证》(登记备案证项目编码)。

三建设地点环境质量现状概述环境空气现状从环境空气质量现状监测结果来看：评价区域各项污染因子监测值低于评价标准。

评价区域内各监测点SONO小时值和日均值PM日均值浓度均符合GB-《环境空气质量标准》二级标准的要求，盐酸雾未检出。水环境现状经现状监测，项目所在地的纳污水渠#、#监测断面各监测因子监测结果均能满足《地表水环境质量标准》(GB-00) 类水质标准，单因子指数均小于。声环境现状根据现状监测结果分析，#点位于黄石路，交通要道5米范围内，符合a类标准要求，其山东边角料采用襄阳机械加工店各噪声监测点均符合《声环境质量标准》(GB096-)类标准。四建设项目对环境可能造成影响的概述大气环境影响概述 正常工况有组织排放源的影响正常排放情况下，该项目盐酸雾经吸收处理后，最大浓度贡献值为mg/m，出现在下风向92米处，最大占标率为7.5%。小于《工业企业设计卫生标准》(TJ-)中居住区最高允许排放浓度一次值(HCLmg/m)要求。

煤气发生炉产生的烟尘和SO最大浓度分别为0.08mg/m和0.046mg/m，出现在米处其占标率均小于%。 非正常工况有组织排放源的影响非正常排放情况下，该项目盐酸雾最大浓度为mg/m，出现在下风向米处，小于《工业企业设计卫生标准》(TJ6-)中居住区最高允许排放浓度一次值(HCLmg/m)要求，但最大占标率为7.54%。

煤气发生炉产生的烟尘最大浓度为mg/m，出现在米处，符合标准要求，但其占标率为1.14%。在非正常排放情况下，项目排放的废气污染物虽符合相应的标准要求，但其浓度占标率均较高，对周边环境有一定的影响，因此要求项目建成后加强管理，禁止非正常情况下排放废气。水环境影响概述根据工程分析，镀锌车间酸洗废水经沉淀后回用，酸雾吸收塔水循环利用，浓度高时输至酸洗池再利用，清洗废水经中和沉淀后回用，循环冷却水经冷却池冷却后回用，镀锌车间废水正常情况下全部循环利用不外排。该项目废水主要来源于机加工车间设备冷却少量排水及车间职工洗手等含油废水及职工生活污水，排放量为m，采用A/O法生活污水处理装置处理后达标排入附近水渠，处理后各类污染物排放情况见表-。

从表-中可以看出，经治理后的污水可达到《污水综合排放标准》(GB-)一级标准要求，且符合当地环保部门核定的总量指标要求。声环境影响概述预测结果表明，本项目厂界的噪声预测结果昼夜间均可以达到《工业企业

厂界环境噪声排放标准》(GB18-)中的a类和类标准限值(昼间dB(A)和dB(A)，夜间超过标准dB(A))，但项目夜间机加工车间高噪声设备不生产。机修车间产生的废乳化液(危险废物HW)及废油废油擦布(HW)及镀锌车间产生的锌渣酸渣及含锌污泥等(HW)送有危废处理资质的单位统一处理。五污染防治对策与措施要点废水污染防治对策与措施镀锌车间酸洗废水经沉淀后回用，酸雾吸收塔水循环利用，浓度高时输至酸洗池再利用，清洗废水经中和沉淀后回用，循环冷却水经冷却池冷却后回用，镀锌车间废水正常情况下全部循环利用不外排。机加含油废水采用隔油池隔油处理后与生活污水一并采用A/O法生活污水处理装置处理后其废水污染物排放浓度可达到《污水综合排放标准》(GB-)表中一级标准。

本次环评建议机加车间产生粉尘较大的设备如喷砂打磨车床等在条件许可的情况下采用集气罩负压抽风装置抽吸后经单机袋式除尘器除尘后外排，确保厂界粉尘达标。焊接烟气：由于项目焊接部件较大，焊接点较分散，焊接烟尘在车间内呈无组织排放状态，通过采用加强车间抽排风装置将烟尘抽出车间外，由于项目排放的有机废气浓度较低，采用车间强制通风换气装置措施可行。同时在酸洗槽旁设置侧风罩，将酸雾收集后，在引风机作用下从下部进入喷淋塔内吸收处理后的废气由高m，直径m的排气筒排放。盐酸雾在采取上述治理措施后，排放浓度为mg/m³常 欧潘俾饰豫g/h，符合《大气污染物综合排放标准》(GB-)表中二级标准(HCL标准值：mg/m³、0米高排气筒排放速度0.4kg/h)的标准要求。烟气采用布袋除尘器处理，其烟尘除尘效率达到%以上，煤气发生炉在水煤气燃烧前进行了脱硫，因此煤气燃烧产生的SO₂浓度较低，采用直接排放方式。项目设计排气筒高度为m，排气筒上口内径为m，采取以上措施后，煤气发生炉废气烟尘排放浓度为mg/m³，SO₂排放浓度为6mg/m³，均可达到《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB-)表及表中标准(烟尘00mg/m³，SO₂850mg/m³)要求。

危险废物有废乳化液(HW)废油手套废油擦布(HW)锌渣(HW)酸渣(HW)含锌污泥(HW)。六总量控制该项目采取相应控制措施后，总量控制类污染物排放量能够控制在总量控制建议指标以内，符合总量控制要求。七清洁生产结论本项目选用了先进的生产工艺和设备，资源能源消耗较低，产品无毒无害，无二次污染，生产期间产生的各项污染物得到有效的控制，实现达标排放，基本实现了“节能降耗减污”的清洁生产要求，清洁生产水平达到国内先进水平。

环境影响评价单位将在《环境影响报告书》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见建议向拟建项目的建设单位和政府环保部门反映。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Pi14ShanDongbdvsN.html>