

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



TRM立磨

TRM立磨系统的工艺特点.1生料立磨系统的工作原理及主要设备配置TRM立磨是根据料床粉磨的原理,通过磨辊磨盘之间的相对运动研磨生料的机械设备装置,集粉碎研磨烘干分选等工序于一体,结构紧凑。稀油站主要由螺杆泵（低压）装置（两台）径向柱塞泵（高压）装置（四台）双筒网片式过滤器（两台）油冷却器油箱阀门管道等组成，稀油站为分体式结构。低压系统由两台Gr×螺杆泵（一台工作，一台备用）组成，螺杆泵出油口压力经安全阀调定约MPa，流经过滤器，过滤精度 μm ，再流经油冷却器，由电磁水阀的自动启停控制出口油温为8~4 范围。NO 冷却器后低压油出口，一部份通向齿轮箱提供润滑，一部份向高压泵吸口供油，在高压泵进口安装有过滤器，过滤精度 μm ，保证提供给高压泵工作的润滑油为高清洁度的润滑油，以提高高压泵的工作寿命。高压系统工作压力由压力开关控制，低压系统工作压力由压力变送器通过数显控制仪进行控制，保证高低压系统正常工作。

油站启动前，油温低于 时，电加热器可自动先启动加热润滑油，油温达到 后，启动低压泵，运行~分钟，使润滑油在系统中循环后，再提供给主机减速机润滑，在正常运行中，出油口油温为 ，出油口油温高于4 冷却器自动运行，低于 时冷却器自动停止工作。

当低压油压力达到MPa时，高压泵才能启动，高压泵十六路同时工作时，当高压泵出口压力达到一定值，工作台浮起时，主电机才能启动，当工作台未浮起时，不得强行启动主机。主机正常运行中，低压供油压力低于MPa时，备用泵自动启动，同时声光报警，油压升至MPa时，备用泵自动停机，当压力继续下降至MPa时，停车报警，高于MPa时，发出报警讯号。

NO 调试试运转：.1润滑装置出厂前，已在制造厂进行性能试验，在现场安装平稳后可连接油管，电控线路。

进入磨粉机的物料或多或少都会含有一定的水分，厂家为立式磨粉机配备的有烘干系统，轻松处理不同湿度的物料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/PvpFTRcxmBI.html>