

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以[免费咨询](#)在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

[点击咨询](#)



加气砖GB尺寸

引用标准GB砖和砌块名词术语GB加气混凝土性能试验方法总则GB加气混凝土容重含水率和吸水率试验方法GB加气混凝土力学性能试验方法GB97加气混凝土干燥收缩试验方法GB加气混凝土抗冻性试验方法产品分类。砌块一般规格的公称尺寸有两个系列，单位为mm：a.长度：。

例如强度级别为，容重级别为，长度为mm，高度为mm，宽度为0mm，优等品的蒸压加气混凝土砌块：加气块 - 0 - AGB - 技术要求。砌块的尺寸偏差和外观应符合表的规定。表注：)立方体抗压强度是采用00m00mm00mm立方体试件，含水率为%%时测定的抗压强度。检验规则。型式检验。有下列情况之一时，进行型式检验：a.新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定。其中不符合表规定的砌块数量不超过0块时，判检验产品尺寸偏差和外观检验结果符合相应等级，若不符合表规定的砌块数量超过0块时，判检验产品不符合相应等级。从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取砌块，制作组试件，进行立方体抗压强度检验，以组测定结果平均值判定其强度级别；另制作组试件，进行干容重检验，以组测定结果平均值判定其容重级别。

当强度和容重级别关系符合表规定，同时，组立方体抗压强度测定结果，全部大于表规定的此强度等级的最小值时，判检验产品此两项性能符合相应等级。当强度和容重级别的关系不符合表规定或强度和容重级别的关系

虽符合表规定，但立方体抗压强度组测定结果中有组或组以上小于此强度级的规定值时，判检验产品不符合相应等级。当强度和容重级别的关系符合表规定，同时，只有组立方体抗压强度测定结果小于此强度级的规定值时，另行按上述方法制作组试件，重新进行立方体抗压强度检验。组立方体抗压强度测定结果，若有不超过组小于其强度级规定的最小值时，判检验产品此两项性能符合相应等级，若有组或组以上小于其强度级规定的最小值时，判检验产品不符合相应等级。

加气砖gb尺寸

．．从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取砌块，制作组试件，进行干燥收缩值检验，另制作组试件，进行抗冻性检验。若有组不符合表规定时，可按同样方法，另制作组试件进行检验，有不超过组结果不符合表规定时，判检验产品此项性能合格。．．型式检验中受检验的产品的尺寸偏差外观立方体抗压强度干容重干燥收缩值抗冻性各项检验全部符合表表规定时，判检验产品符合相应等级。各项性能检验有项不符合时，应查明原因，调整工艺参数后，另行进行型式检验，直至检验产品合格，才能正常生产。．．同品种同规格的砌块，以 m 为一批，不足 m 亦为一批，随机抽取块砌块，进行尺寸偏差外观检验：其中不合格品不超过块时，判该批砌块尺寸偏差外观检唤结果符合相应等级。该批砌块中，尺寸允许偏差不符合表优等品规定的砌块数不超过块时，判该批砌块为优等品；不符合一等品规定的砌块数不超过块时，判该批砌块为一等品；不符合合格品规定的砌块数不超过块时，判该批砌块为合格品。．．从外观与尺寸偏差检验合格的砌块中，随机抽取砌块，制作组试件进行立方体抗压强度检验，以组平均值与其中组最小值，按表规定判定强度级别。本标准规定了蒸压加气混凝土砌块的产品分类技术要求试验方法检验规则和质量说明书堆放和运输。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/V0BqJiaQiLBfbU.html>