

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



鄂式碎石机使用说明书

破碎比大，产物粒度组织均匀，调节方便，能满足化验，选矿等多方面的要求，能以一段破碎代替目前使用的多段破碎，且接料方便，粉尘少，大大改善劳动条件，是一种理想的破碎设备。HQP-混凝土切割机HQP-混凝土切割机采用三相异步电动机驱动,电机功率大,维修方便,配上金刚石锯片及可靠的专用夹具及给水装置,能快速地进行湿式切割无粉尘,噪音小,精度高,鄂式碎石机使用说明书适用于建筑工程质量检测客户，对混凝土芯样进行切割加工的专用设备。ZSX-砖瓦石灰爆裂蒸煮箱ZSX-砖瓦石灰爆裂蒸煮箱按照国家GB关于砖瓦石灰爆裂试验的要求而设计制造的，能自动控制箱体内水温 的时间，温度数显，时间数显，内胆进口不锈钢板制作。ZFX-A自控砖瓦泛霜箱ZFX-A自控砖瓦泛霜箱按照GB51 - 关于砖瓦泛霜试验要求而设计制造的，能自动控制箱体内的温度，是砖瓦生产施工试验单位检测产品质量的专用设备之一。SP-混凝土收缩膨胀仪SP-混凝土收缩膨胀仪是测量长度变化的精密仪器，砖立式收缩膨胀仪鄂式碎石机使用说明书鄂式碎石机使用说明书适用于砌墙砖生产厂科研单位大专院校建工部门等单位用来检测烧结普通砖粉煤灰砖等砌墙砖的收缩及膨胀变形量。SP-立式砂浆收缩膨胀仪SP-立式砂浆收缩膨胀仪是可提供测量水泥砂浆硬化过程中的变形量--收缩和膨胀量。标准棒长度mm；标准棒膨胀系数- / ；位移计精度mm；位移计量程mm；鄂式碎石机使用说明书适用范围鄂式碎石机使用说明书适用于水泥砂浆；外形尺寸22022010；质量Kg；箱式包装，带百分表。HCY-A数显混凝土维勃稠度仪HCY-A数显混

混凝土维勃稠度仪主要用于测试混凝土拌和物维勃稠度的测定，鄂式碎石机使用说明书以拌和物振实时间（秒）的长短来确定混凝土拌和物稠度值，鄂式碎石机使用说明书适用于骨料最大粒径不大于MM，维勃稠度在-秒之间的混凝土拌和物稠度的测定。HG-混凝土贯入阻力仪HG-混凝土贯入阻力仪与ZC-A数显型混凝土贯入阻力仪，鄂式碎石机使用说明书是利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间。HP-数显混凝土抗渗仪HP-型混凝土抗渗仪是上海雷韵试验仪器制造有限公司自行研发的新一代仪器混凝土抗渗仪鄂式碎石机使用说明书适用范围混凝土是现代建筑中被广泛使用的人工石材。

HZ-型混凝土钻孔取芯机HZ-型混凝土钻孔取芯机是上海雷韵试验仪器制造有限公司的最新标准检测仪器,主要用作对硬化混凝土钻孔取芯，具有操作简单，移机方便，钻孔取芯准确，芯样表面光洁，且对芯样不发生意外破坏，是公路交通部门建筑部门及相关大专院校不可缺少的设备。HZ-B混凝土钻孔取芯机HZ-B混凝土钻孔取芯机主要有两个用途,一是水平面钻孔用,鄂式碎石机使用说明书适用于道钉安装,路桩安装,桥梁钻孔,集成房屋桩基钻孔等,已广泛应用于交通工程公司,中铁集团,集成房屋公司等单位;二是取芯用,鄂式碎石机使用说明书适用于路面取芯做试验用,已广泛应用于各地检测中心。广泛用于水泥厂科研单位有关专业院校等单位实验室，破碎抗压强度极限不超过kg(f)/cm的矿石或岩石试样用。二．主要技术数据：．进料口尺寸（宽×长）×00mm．排料口调整范围~0mm．最大进料粒度mm．生产量~m/h．主轴转速0r/min．电动机功率.kw．外形尺寸（长×宽×高）2×0×mm．机器重量20kg二工作原理及结构特点：如图所示，动颚直接悬挂在偏心轴上，受到偏心轴的直接驱动。当电机通过三角皮带带动偏心轴转动时，动颚一方面对定颚作往复摆动，同时鄂式碎石机使用说明书还顺着定颚有很大程度的上下运动，这种较复杂的运动使破碎腔内的物料破碎并排出。在机架的前板上安装定颚衬板，同时通过机架前部左右侧壁上安装的边护板，机架相应位置上的压块螺钉来夹紧定颚衬板．并保证机架侧壁在工作时不被磨损。

动颚的材料选用ZGMn，正面装有动颚衬板，其上部借偏心轴与滚动轴承悬挂在机架轴承孔上，下面通过推力板支承在推力板支座上。当动颚被带着向前摆动时，动颚和推力板将产生惯性力矩，而在回程时，由于惯性力矩的作用，使动颚不能及时进行回程摆动，有使推力板跌落的危险。因而要用拉紧机构使推力板与动颚推力板顶座之间经常保持紧密的接触，其拉杆将借助弹簧张力来平衡动颚和推力板向前摆动时的惯性力，使动颚及时向反方向摆动。

() 维护和使用．破碎机正常运转后，方可开始投料：．待破碎物料应均匀地投入破碎腔内，并避免侧面投料，以防止负荷突变或单面突增。．在正常工作情况下．轴承温升不应超过5℃，最高温度不得超过70℃，如超过应立即停车，查明原因并消除之。．加入轴承座内的润滑脂应为其容积的~0%，当工作时数累计三个月时应更换一次，换油时应用洁净的汽油或煤油仔细清洗滚动轴承的跑道。

SHBY-型恒温水养护箱SHBY-型恒温水养护箱用于水泥厂和建筑施工单位公路桥梁工程单位及有关科研质检部门对水泥混凝土水泥制品试样进行强度定型性凝结时间作标准养护。温湿度数控，内胆全不锈钢，可养护：条HJ-混凝土快速养护箱HJ-混凝土快速养护箱鄂式碎石机使用说明书适用于水泥厂，建筑科研施工单位对所有混凝土试件进行快速恒温养护，可在小时内出天天2天令期（用户根据具体情况确立令期）的抗压抗折试验结果，缩短水泥检验周期。

HBV-CA砂浆养护箱HBV-CA砂浆养护箱具有自动控制功能，内胆为不锈钢制作，在B基础上加装去湿功能，是低湿养护的理想设备。标准CA浆砂养护箱温湿度数控，内胆不锈钢，可养护：只模，层FSY-10B型环保型水泥细度负压筛析仪FSY-10B型环保型水泥细度负压筛析仪按国标CB134 -（水泥细度检验方法uM筛析法）进行检验的专用仪器结构简单，操作方便，降低能耗等优点，是试验室及水泥专业科研单位必备仪器。本试验磨机是粉磨水泥熟料的小型球磨机，是水泥厂测定水泥熟料的物理强度及化学试验不可缺少的设备，鄂式碎石机使用说明书还可粉磨其鄂式碎石机使用说明书物料。

原文地址：<http://jawcrusher.biz/zfj/Y6r9EShibDDjH.html>