

砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备

免责声明：上海矿山破碎机网：<http://www.jawcrusher.biz>本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网，若有侵权请联系我们删除！

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们：您可以通过在线咨询与我们取得联系！周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题，生产线配置，设备报价，设备参数等问题

可以**免费咨询**在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线

一分钟解决您的疑惑

点击咨询



砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备

(一)综合解释：. 定额第一节砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备适用于设计室外标高与自然地坪间的单独挖填运土石方，而且定额按机械开挖考虑，当施工采用人工挖运土方时，是否允许调整?土石方外运距离如何确定?——不允许调整。当设计为间隔夯击时，如何计算工程量?——设计为间隔夯击时，当间隔夯击点间距大于米时，工程量按有效处理面积的%计算。 . 钢筋砼预制桩桩长米以内米以内，定额包括接桩，若设计未考虑接桩时，是否扣除接桩内容?——扣除定额子目中接桩部分内容。 . 回旋钻机钻孔定额子目包括钻孔入岩，入岩部分是指强风化岩砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备还是中风化岩微风化岩?——包括强风化岩和微风化岩。当设计要求钻入微风化岩时，入岩部分每立方米增加回旋钻机 . 个台班，增加其砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备材料费元，增加个工日。机械钻孔入岩(中风化岩)，每立方米入岩增加个工日，凿岩机台班，立方米空压机台班。

有梁式钢筋砼满堂基础，设计为下翻梁时，其土方如何计算?——满堂基础下翻梁的基础土方，按设计梁轴线长度乘断面，并入满堂基础土方内计算。

. 基础土石方开挖及基础含土方子目中，均包括回填土内容，若设计要求回填灰土或砂时，如何套用定额?——

就地取土回填灰土时,按设计灰土比例,计算出实际回填石灰(砂)的数量,并入定额直接费内,其砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备不变。

满堂基础设备基础地下室基础大开挖后,需全部甲填灰土,套用—1—3子目时,按上述方法计算出用量后,扣减定额子目中的石灰用量。带型桩承台土方工程量如何计算,套用什么定额?——工程量按设计承台工程量计算,套用—或1—子目。·打桩机挖掘机在垫板上作业,其垫板辅助机械等如何计算?——打桩机挖掘机在垫板上作业时,其打桩机挖掘机台班数量乘系数,垫板按实际用量的%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。·自卸汽车运土在垫板上作业时,其垫板辅助机械等如何计算?——自卸汽车在垫板上作业时,垫板按实际用量的%摊销,铺设用工及辅助机械按实计算。·钢筋砼满堂基础及垫层采用砼输送泵浇筑时,如何套用定额?——现场搅拌砼,每立方米定额单位增加材料:#水泥吨,泵送剂千克,输送砼钢管0.3米,弯管个,橡胶压力管米,输送管扣件个,密封圈个;增加机械:装载机台班,灰气联合泵0.5台班,砼搅拌站台班,砼输送泵台班,砼输送车台班。

——非现场搅拌砼,每立方米定额单位增加材料:输送砼钢管0.3米,弯管个,橡胶压力管米,输送管扣件个,密封圈个;增加机械:砼输送泵台班,扣除砼搅拌机。·独立钢筋砼桩承台及砼设备基础垫层,工程量如何计算?如何套用定额?——工程量按设计尺寸计算,套用补充基础垫层子目。·定额满堂基础垫层子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础垫层外边线距离是多少?设计与定额不同时,可否调整?——综合的距离为米以内。·定额砼满堂基础子目综合的建筑物底层设计外轴线到基础外边线距离是多少?设计与定额不同时可否调整?——无梁式砼满堂基础为米以内,有梁式砼满堂基础为米以内。·定额砼满堂基础子目中未包括凿‘桩头内容,若设计钢筋砼桩上浇筑砼满堂基础,凿砼桩头如何处理?——凿砼桩头按每立方米定额单位,增加个工日。

·执行定额“基础含土方项目”时,遇防空洞坟坑等需做回填处理,如何套用定额?——按实际回填量套用补充基础垫层子目。·执行定额“基础含土方项目”时,设计基础需局部加深,工程量如何计算?——局部加深的工程量按设计尺寸计算,并入基础工程量内。二墙体工程(一)综合解释计算非框架结构砖墙时,墙内嵌入的钢筋砼柱(非钢筋砼构造柱),是否扣除?——扣除现浇砼墙中凸出墙面的砼柱及“八字角”与砼墙一起整浇,如何计算工程量?——按所附砼墙的厚度,折算成面积,并入砼墙内计算。‘砼构造柱圈梁过梁烟道;通风道定额子目中:已扣除相应体积的砖墙,若设计砖墙所用砂浆强度等级与定额中的等级不同是否换算?——不换算。设计石墙砌块墙空心砖墙等中的砼构造柱圈梁过梁烟道通风道,定额内扣除的红砖墙与设计不同,是否调整?——不再调整。

· 钢筋砖过梁如何套用定额?——砖墙中的钢筋砖过梁与砖墙合并计算,过梁砌体砂浆与墙体不同时也不换算。钢筋按设计用量套用砌体钢筋加固子目;石墙中的钢筋砖过梁套用零星砌体子目,钢筋按设计用量套用砌体钢筋加固子目。工程量计算:墙身长度,内外墙均按设计轴线间(无轴线按中心线)长度计算;墙身高度的计算同砖墙;扣除与不扣除的内容同砖墙。

· 框架结构的外挑板工程量如何计算?——外挑板以柱外边线为界,柱外边线以外的板按设计外挑面积套用——及——子目;柱外边线以内部分不单独计算。· 与现浇砼框架梁砼墙一起整浇的砼板(板下无梁),套用平板砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备还是套用有梁板子目?——套用补充的“整浇的砼平板子目”。· 定额泵送砼输送高度按米编制,超过米时如何套用定额?——输送高度超过米,小于米时,超过米部分,定额砼输送泵台班用量乘系数,每立方米增加个工日。

输送高度超过北米,小于米时,超过米部分,定额砼输送泵台班用量乘系数,每立方米增加.个工日。

—10~工子目预制钢筋砼平板,综合工日,25#水泥t,小于cm石子0.59立方米,中砂立方米;—~11子目预应力钢筋砼槽板,综合工日0.8,25#水泥6t,小于cm石子立方米,中砂0.25立方米。—~子目预应力钢筋砼子板,综合工日,25#水泥t,小于cm石子0.59立方米,中砂m立方米;—~预应力钢筋砼空心板,综合工日0.7,25#水泥t,小于cm石子0.6立方米,中砂2立方米;—l~预应力空心板(板下花蓝梁),综合工日,25#水泥t,小于cm石子0.84立方米,中砂0.25立方米。· 现浇砼旋转楼梯定额包括水泥砂浆面层,设计做法不同时,是否可以换算?——设计面层做法不同时,可以换算。

新建工程其砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备地面面层(包括“装饰分册”中的地面项目)的回填土内容,在套用垫层项目时,每平方米增加人工工日,蛙式打夯机台班。· 室内回填:灰土或砂时,如何计算?——设计要求室内回填:灰土或砂时,按设计回填数量计算石灰砂的用量,人工机械不变。五屋面工程(一)综合解释:· 定额“于屋面综合项目”,设计与定额综合内容不同时,是否允许调整?——除防水层保温层厚度及配比允许调整外,其砼搅拌站平面图,砼桩桩头破碎设备不得调整。

原文地址:<http://jawcrusher.biz/zfj/Yn4dJiaoozZAY.html>