石英砂烘干机设备

免责声明:上海矿山破碎机网: http://www.jawcrusher.biz本着自由、分享的原则整理以下内容于互联网, 若有侵权请联系我们删除!

上海矿山破碎机网提供沙石厂粉碎设备、石料生产线、矿石破碎线、制砂生产线、磨粉生产线、建筑垃圾回收等多项破碎筛分一条龙服务。

联系我们:您可以通过在线咨询与我们取得沟通! 周一至周日全天竭诚为您服务。



更多相关设备问题,生产线配置,设备报价,设备参数等问题可以免费咨询在线客服帮您解答 | 24小时免费客服在线 一分钟解决您的疑惑



点击咨询

石英砂烘干机设备

二石英砂烘干机具体组成:一般由筒体;前辊圈;后辊圈;齿轮;挡辊;拖辊;小齿轮;出料部分;;扬板;0减速机;电机;热风道,进料溜槽;炉体等部分组成。其中圆筒由齿轮传动,转速一般为-r/min,而圆筒的倾斜度与其长度有关,通常大约为。~。之间。四石英砂烘干机工作原理:石英沙由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。湿物料在筒体内向前移动过程中,直接或间接得到了载热体的给热,使湿物料得以干燥,然后在出料端经皮带机或螺旋分级机送出。在筒体内壁上装有抄板,石英砂烘干机设备的作用是把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面增大,以提高干燥速率并促进物料前进。石英砂烘干机最新型号:一强力机械售后服务部的工作宗旨客户购买我公司售出的产品,仅仅是与我公司交往的开始,也是售后服务部工作的开始,在客户使用石英砂烘干机设备的整个阶段内,我们全体售后服务人员以周到细致热忱及时的服务,让客户轻松自如无后顾之忧的使用设备,能真正体验到我司的产品为客户带来的方便和创造的价值。

石英砂烘干机设备保修期内,免费维修,属于新产品本身质量问题引发的零配件的更换,我公司免费提供快速更换。石英砂烘干机结构:简体;前辊圈;后辊圈;齿轮;挡辊;拖辊;小齿轮;出料部分;;扬板;0减速机;电机;热风道,进料溜槽;炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉燃烧室或石英砂烘干机配套提升机皮带输送机定量给料机旋风除尘器引风机等。

石英砂烘干机设备

石英砂烘干机

石英砂烘干机工作原理:石英砂由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。在石英砂烘干机筒体内壁上装有抄板,把物料抄起来又撒下,使物料与气流的接触表面大,以提高干燥速率并促进物料前进。石英砂烘干机安装调试:烘干机的安装应严格按上装配图和基础图的要求规范施工,烘干机安装前,应对其零部件及其辅佐件一律清查,清擦,清理干净完备齐全。

由于烘干机是长体大型设备,因此安装时应按此顺序和方法进行:(一)划基础线在基础标板上正确的作出十字线,标高线,中心标板埋设要达到使用方便,准确并考虑机座安装后不被遮盖。

(二)安装底座与拖轮铲平垫铁位置,划出底座,拖轮的中心线,按照图纸要求,找准底座与拖轮的安装位置,调平放正,先把基础孔灌浆,混凝土达到一定强度时,拧紧地脚螺栓,复查合格后,再安装筒体。(三)安装筒体及滚圈先将滚圈装在筒体上,固定时所需要的凹状接头要一正一反交错配置,并调整垫铁的厚度,使滚圈与凹状接头的接触保持相应的间隙,切勿一致,并点焊凹状接头螺栓头部与筒体内。(四)安装大齿轮安装前检查对接面接口不得有碰撞痕迹,把大齿轮与筒体接触表面清擦干净,然后将两半齿轮小心的对好并拧紧接口螺栓,便将大齿轮装在筒体上。(五)安装小齿轮减速机电机根据已装好的大齿轮,调整好大小齿轮的啮合参数并达到设备规定要求,固定小齿轮,减速机电机的位置。(六)安装齿轮罩,使其与齿轮的边缘距离匀称上述工作全部做好后,进行二次灌浆,对灌浆的要求应按土建设计的有关规定进行。

新鑫机械生产的新型滚筒式石英砂烘干机具有产量大能耗低烘干效率高占地面积小同时维护方便及价格公道等优点,是不怕高温及稍被烟尘污染的物料的理想烘干设备。一石英砂烘干机工作原理:石英砂由皮带输送机或斗式提升机送到料斗,然后经料斗的加料机通过加料管道进入加料端。上一个:锯末烘干机下一个:辣椒烘干机沙子烘干机主要用途:主要用于烘干一定湿度范围内颗粒物料,如干粉砂浆行业所用的黄砂铸造行业用于各种规格型砂。沙子烘干机可对河沙干混砂浆黄沙水泥厂矿渣粘土煤矸石混合料粉煤灰石膏铁粉等原料的烘干,广泛用于建材化工铸造等行业。

石英砂烘干机设备

该机可对河沙干混砂浆黄沙水泥厂矿渣粘土煤矸石混合料粉煤灰石膏铁粉石灰石等原料的烘干,广泛用于建材化工铸造等行业。物料初水分%,终水分确保-%以下,是水泥厂矿渣粉,干粉砂浆生产线等各种烘干工程首选产品。

石英砂烘干

石英砂烘干机结构:主要由 简体; 前辊圈; 后辊圈; 齿轮; 挡辊; 拖辊; 小齿轮; 出料部分; 扬板; 减速机; 电机; 热风道; 进料溜槽; 炉体等部分组成,另外可根据用户需求设计煤气发生炉燃烧室或配套提升机皮带输送机定量给料机旋风除尘器引风机等。石英砂烘干机与河沙烘干机沙子烘干机属于同一种烘干机设备,一般可采用单筒长筒体,与矿粉烘干机都比较类似,主要用于烘干干燥一定湿度和粒度范围的物料,广泛用于建材冶金化工水泥工业各种矿粉石灰石煤粉石英砂粘土黄砂铸造砂擦洗砂及各种金属精矿尾矿等不怕高温及稍被烟尘污染的物料的烘干干燥。

原文地址:http://jawcrusher.biz/zfj/kg3CShiYingtjCfM.html